



Technický list produktu (datasheet): AC20102N15

# Pole vývodů s odpínači NH, 2000×1000×600mm, 2křídle, IP31

pro NH vertikální odpínače, RAL7035, 4bodový zámek s výklopnou klikou



## Technické informace

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Šířka (netto) (mm)           | 1.000,00 |
| Výška (netto) (mm)           | 2.000,00 |
| Hloubka (netto) (mm)         | 600,00   |
| Hmotnost (netto) (kg)        | 223,00   |
| Minimální teplota okolí (°C) | -10      |
| Maximální teplota okolí (°C) | 60       |
| Stupeň ochrany krytí         | IP31     |

## Technické informace - Pokračování

|                                 |                                                                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Třída ochrany                   | I                                                                                        |
| Materiál                        | Ocelový plech                                                                            |
| Barva                           | RAL 7035 (světle šedá)                                                                   |
| Šířka (mm)                      | 1000                                                                                     |
| Výška (mm)                      | 2000                                                                                     |
| Hloubka (mm)                    | 600                                                                                      |
| Skříň - tloušťka materiálu (mm) | 1,50                                                                                     |
| Dveře - tloušťka materiálu (mm) | 2                                                                                        |
| Nosnost dveří (kg)              | 100                                                                                      |
| Počet dveří                     | 2                                                                                        |
| Volitelné příslušenství         | ACSOT062--;ACSOB102--;ACPMP1004--;ACCLF200--;ACLE9301--;IL900415-F;ACTW2006--;ACSPDG01-- |

## Tabulka objednacích čísel

| POPIS                                                                                                                              | OBSAH MĚDI (kg/km) | OBJ. ČÍSLO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Pole vývodů s odpínači NH, 2000×1000×600mm, 2křídle, IP31<br>pro NH vertikální odpínače, RAL7035, 4bodový zámek s výklopnou klikou |                    | AC20102N15 |
| <b>Nezbytné příslušenství</b>                                                                                                      |                    |            |
| Bočnice AC (pár), 2000 x 600 mm, RAL 7035                                                                                          |                    | ACSW2006   |
| Sada na spojení skříní, vnitřní<br>Včetně montážního příbalu a těsnění                                                             |                    | ACCCM040   |
| Koncový díl pro držák sběrnic systému Modul 2500TT                                                                                 |                    | AC2500BBC  |
| Spojovací sada Cu sběrnic pro systém Modul 2500TT<br>8 × Cu (80 × 10 mm) + 1 × Cu (100 × 10 mm)                                    |                    | AC2500CUMB |
| Ukončovací sada Cu sběrnic pro systém Modul 2500TT<br>zakončovací sada 8 × Cu (80 × 10 mm)                                         |                    | AC2500CUEB |
| Pojistkový odpínač vertikální 00, 3-pólový, 100mm<br>NH Isvislý odpínač, pro sběrnicový systém 100 mm, M8, 3pólová                 | 420                | ISA05261   |
| Pojistkový odpínač ARROW BLACK vel. 1, 3pól, 185mm, M10<br>možnost osazení MTP                                                     | 1788               | ISA05361   |
| Pojistkový odpínač ARROW BLACK vel. 2, 3pól, 185mm, M12<br>možnost osazení MTP                                                     | 2068               | ISA05362   |
| Pojistkový odpínač ARROW BLACK vel. 3, 3pól, 185mm, M12<br>možnost osazení MTP                                                     | 2707               | ISA05363   |

## Tabulka objednacích čísel

| POPIS                                                                                                                                                                | OBSAH MĚDI (kg/km) | OBJ. ČÍSLO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <b>Nezbytné příslušenství</b>                                                                                                                                        |                    |            |
| Pojistkový odpínač ARROW BLACK vel. 1, 3pól, 250A, V-svorky<br>možnost osazení MTP, určeno pro sběrnice s rozečím 185 mm, V svorky pro průřezy 25-300mm <sup>2</sup> | 1895               | ISA05371   |
| Pojistkový odpínač ARROW BLACK vel. 2, 3pól, 400A, V-svorky<br>možnost osazení MTP, určeno pro sběrnice s rozečím 185 mm, V svorky pro průřezy 25-300mm <sup>2</sup> | 2181               | ISA05372   |
| Pojistkový odpínač ARROW BLACK vel. 3, 3pól, 630A, V-svorky<br>možnost osazení MTP, určeno pro sběrnice s rozečím 185 mm, V svorky pro průřezy 25-300mm <sup>2</sup> | 2820               | ISA05373   |
| <b>Volitelné příslušenství</b>                                                                                                                                       |                    |            |
| Podstavec - boční díl, 600 x 200 mm, RAL 9005<br>Sestaveno, barva RAL 9005                                                                                           |                    | ACSOT062   |
| Podstavec - přední/zadní díl, 1000 x 200 mm<br>RAL 9005, balení 2ks                                                                                                  |                    | ACSOB102   |
| Dělená montáž. deska výš.=400mm, šíř.=1000mm, včetně příbalu<br>Dělená montážní deska pro skříně AC/KC výška 400mm, šířka 1000mm, včetně příbalu                     |                    | ACPM1004   |
| Montážní profil, 2000 mm, včetně příbalu, 1 pár                                                                                                                      |                    | ACCLF200   |
| Závěsná oka pro skříně AC a KC, M12, balení 4 ks<br>Balení 4 ks                                                                                                      |                    | ACLE9301   |
| Příruba pro šířku 2<br>montáž musí být provedena tak aby příruba plně obepínala vodiče a tím bylo dodrženo IP40                                                      |                    | IL900415-F |
| Dělící stěna 2000 x 600 mm                                                                                                                                           |                    | ACTW2006   |
| Těsnění oddělovací stěny, typ PE-01, krytí IP55                                                                                                                      |                    | ACSPDG01   |