



Technický list produktu (datasheet): AC20802N15

Pole vývodů s odpínači NH, 2000×800×600mm, 1křídle, IP31

pro NH vertikální odpínače, RAL7035, 4bodový zámek s výklopnou klikou



Technické informace

Šířka (netto) (mm)	800,00
Výška (netto) (mm)	2.000,00
Hloubka (netto) (mm)	600,00
Hmotnost (netto) (kg)	180,00
Minimální teplota okolí (°C)	-10
Maximální teplota okolí (°C)	60
Stupeň ochrany krytí	IP31

Technické informace - Pokračování

Třída ochrany	I
Materiál	Ocelový plech
Barva	RAL 7035 (světle šedá)
Šířka (mm)	800
Výška (mm)	2000
Hloubka (mm)	600
Skříň - tloušťka materiálu (mm)	1,50
Dveře - tloušťka materiálu (mm)	2
Nosnost dveří (kg)	100
Počet dveří	1
Volitelné příslušenství	ACSOT062--;ACSOB082--;ACPMPO804--;ACCLF200--;ACLE9301--;L900418-F;ACTW2006--;ACSPDG01--

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBSAH MĚDI (kg/km)	OBJ. ČÍSLO
Pole vývodů s odpínači NH, 2000×800×600mm, 1křídle, IP31 pro NH vertikální odpínače, RAL7035, 4bodový zámek s výklopnou klikou		AC20802N15
Nezbytné příslušenství		
Bočnice AC (pár), 2000 x 600 mm, RAL 7035		ACSW2006
Sada na spojení skříní, vnitřní Včetně montážního příbalu a těsnění		ACCCM040
Koncový díl pro držák sběrnic systému Modul 2500TT		AC2500BBC
Spojovací sada Cu sběrnic pro systém Modul 2500TT 8 × Cu (80 × 10 mm) + 1 × Cu (100 × 10 mm)		AC2500CUMB
Ukončovací sada Cu sběrnic pro systém Modul 2500TT zakončovací sada 8 × Cu (80 × 10 mm)		AC2500CUEB
Pojistkový odpínač vertikální 00, 3-pólový, 100mm NH Isvislý odpínač, pro sběrnicový systém 100 mm, M8, 3pólová	420	ISA05261
Pojistkový odpínač ARROW BLACK vel. 1, 3pól, 185mm, M10 možnost osazení MTP	1788	ISA05361
Pojistkový odpínač ARROW BLACK vel. 2, 3pól, 185mm, M12 možnost osazení MTP	2068	ISA05362
Pojistkový odpínač ARROW BLACK vel. 3, 3pól, 185mm, M12 možnost osazení MTP	2707	ISA05363

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBSAH MĚDI (kg/km)	OBJ. ČÍSLO
Nezbytné příslušenství		
Pojistkový odpínač ARROW BLACK vel. 1, 3pól, 250A, V-svorky možnost osazení MTP, určeno pro sběrnicový systém s rozečí 185 mm, V svorky pro průřezy 25-300mm ²	1895	ISA05371
Pojistkový odpínač ARROW BLACK vel. 2, 3pól, 400A, V-svorky možnost osazení MTP, určeno pro sběrnicový systém s rozečí 185 mm, V svorky pro průřezy 25-300mm ²	2181	ISA05372
Pojistkový odpínač ARROW BLACK vel. 3, 3pól, 630A, V-svorky možnost osazení MTP, určeno pro sběrnicový systém s rozečí 185 mm, V svorky pro průřezy 25-300mm ²	2820	ISA05373
Volitelné příslušenství		
Podstavec - boční díl, 600 x 200 mm, RAL 9005 Sestaveno, barva RAL 9005		ACSOT062
Podstavec - přední/zadní díl, 800 x 200 mm RAL 9005, balení 2ks		ACSOB082
Dělená montážní deska výš.=400mm, šíř.=800mm, včetně příbalu Dělená montážní deska pro skříně AC/KC výška 400mm, šířka 800mm, včetně příbalu		ACPMPO804
Montážní profil, 2000 mm, včetně příbalu, 1 pár		ACCLF200
Závěsná oka pro skříně AC a KC, M12, balení 4 ks Balení 4 ks		ACLE9301
Příruba pro šířku 3 montáž musí být provedena tak aby příruba plně obepínala vodiče a tím bylo dodrženo IP40		IL900418-F
Dělicí stěna 2000 x 600 mm		ACTW2006
Těsnění oddělovací stěny, typ PE-01, krytí IP55		ACSPDG01