

Technický list produktu (datasheet): AC20806031

Pole vývodů prázdné, 2000×800×600mm, 1křídle, IP31

RAL7035, 4bodový zámek s výklopnou klikou



Technické informace

Šířka (netto) (mm)	800,00
Výška (netto) (mm)	2.000,00
Hloubka (netto) (mm)	600,00
Hmotnost (netto) (kg)	130,00
Minimální teplota okolí (°C)	-10
Maximální teplota okolí (°C)	60
Stupeň ochrany krytí	IP31
Třída ochrany	I
Materiál	Ocelový plech
Barva	RAL 7035 (světle šedá)
Šířka (mm)	800
Výška (mm)	2000
Hloubka (mm)	600
Skříň - tloušťka materiálu (mm)	1,50
Dveře - tloušťka materiálu (mm)	2
Nosnost dveří (kg)	100
Počet dveří	1

Technické informace - Pokračování

Volitelné příslušenství

ACSOT062--;ACSOB082--;ACPMPO804-;AC2500BBW-;AC2500BBH-;AC2500BBD-;AC2500BH1-;AC2500BH2-;AC2500PE-;ACSOTO62--;ACSOB082--;ACCLF200--;ACCAB800--;ACLE9301--;IL900418-F;ACTW2006--;ACSPDG01--;ASDRA400--

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Pole vývodů prázdné, 2000×800×600mm, 1 křídlo, IP31 RAL7035, 4bodový zámek s výklopnou klikou	AC20806031
Volitelné příslušenství	
Podstavec - boční díl, 600 x 200 mm, RAL 9005 Sestaveno, barva RAL 9005	ACSOT062
Podstavec - přední/zadní díl, 800 x 200 mm RAL 9005, balení 2ks	ACSOB082
Dělená montážní deska výš.=400mm, šíř.=800mm, včetně příbalu Dělená montážní deska pro skříně AC/KC výška 400mm, šířka 800mm, včetně příbalu	ACPMPO804
Horizontální díl držáku sběrnic systému Modul 2500TT, 6ks	AC2500BBW
Vertikální díl držáku sběrnic systému Modul 2500TT, sada 6ks	AC2500BBH
Přepážka pro držák sběrnic systému Modul 2500TT, sada 24ks	AC2500BBD
Moontážní úhelník tvaru L, pro držáky sběrnic Modul 2500TT	AC2500BH1
Moontážní úhelník tvaru T, pro držáky sběrnic Modul 2500TT	AC2500BH2
Moontážní úhelník tvaru Z pro PE/PEN sběrnice	AC2500PE
Podstavec - boční díl, 600 x 200 mm, RAL 9005 Sestaveno, barva RAL 9005	ACSOT062
Podstavec - přední/zadní díl, 800 x 200 mm RAL 9005, balení 2ks	ACSOB082
Montážní profil, 2000 mm, včetně příbalu, 1 pár	ACCLF200
Kabelová vyvazovací lišta (pár) pro skříně šířky 800mm	ACCAB800
Závěsná oka pro skříně AC a KC, M12, balení 4 ks Balení 4 ks	ACLE9301
Příruba pro šířku 3 montáž musí být provedena tak aby příruba plně obepínala vodiče a tím bylo dodrženo IP40	IL900418-F
Dělicí stěna 2000 x 600 mm	ACTW2006
Těsnění oddělovací stěny, typ PE-01, krytí IP55	ACSPDG01

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Volitelné příslušenství	
Kapsa na dokumentaci A4, barva RAL 7035, samolepící	ASDRA400