

Technický list produktu (datasheet): AT201063--

Řadový rozváděč AT 2K, IP54 2000×1000×600mm bez mont. desky

RAL7035, bez mont.desky, 4-bodový uzávěr výklopná klika



Technické informace

Šířka (netto) (mm)	1.000,00
Výška (netto) (mm)	2.000,00
Hloubka (netto) (mm)	600,00
Hmotnost (netto) (kg)	134,80
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	70
Stupeň ochrany krytí	IP54
Třída ochrany	I
Materiál	Ocelový plech
Barva	RAL 7035 (světle šedá)
Šířka (mm)	1000
Výška (mm)	2000
Hloubka (mm)	600
Skříň - tloušťka materiálu (mm)	1,50
Dveře - tloušťka materiálu (mm)	1,50
Kabelové dno - počet krycích plechů	4
Nosnost dveří (kg)	50

Technické informace - Pokračování

Počet dveří	2
Kabelové dno - šířka (mm)	755
Typ	Řadová skříň
Celková nosnost (kg)	1000
Nosnost montážní desky (kg)	500
Ztrátový výkon (W)	-1117,00

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Řadový rozváděč AT 2K, IP54 2000×1000×600mm bez mont. desky RAL7035, bez mont.desky, 4-bodový uzávěr výklopná klika	AT201063
Volitelné příslušenství	
LED svítidlo do rozvaděče s infračerveným čidlem, 230 V AC se svorkovnicí a magnety pro uchycení	IU006519CZ
Bočnice AT (pár), 2000 x 600mm, ocelový plech 1,5mm, RAL7035 RAL7035	ATSW2006
Podstavec-rohový díl, RAL 7012, 100 mm, 4 ks	ATSOC104
Podstavec-rohový díl, RAL 7012, 200 mm, 4 ks	ATSOC204
Podstavec - boční díl, 600 x 100 mm, RAL 7012 RAL 7012, balení 2ks	ATSOT061
Podstavec - přední/zadní díl, 1000 x 100 mm RAL 7012, balení 2ks	ATSOB101
Sada na spojení skříní, univerzální (vnitřní i vnější) Včetně montážního příbalu a těsnění	ATCCI060
Závěsná oka pro skříň AC a KC, M12, balení 4 ks Balení 4 ks	ACLE9301
Kapsa na dokumentaci A4, barva RAL 7035, samolepící	ASDRA400
Lišta DIN 7,5mm cena za kus	BK14004--B
Lišta DIN, 7,5mm - děrovaná, délka 2 m Rozměry: 2000 x 35 x 7,5 mm	BK14005--A
Lišta DIN 15mm, plná cena za kus	IL14035--A

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Volitelné příslušenství	
Lišta DIN 15mm, děrovaná cena za kus	IL14037