

Technický list produktu (datasheet): BD834403-A

Proudový chránič 6 kA, 40 A, 4P, 30 mA, B, tepelná čerpadla

Řada BD, EN 62423, EN 61008, předjištění nominální hodnotou chrániče, vhodný pro aplikace s tepelným čerpadlem



Technické informace

Typ	B
Typ konstrukce	U (odolný frekvenčním měničům) G (s krátkou dobou nepůsobení) R (odolný RTG) kv
Jmenovitý proud (A)	40
Jmenovitý reziduální proud I _{Δn} (mA)	30
Pólů	4
Ztrátový výkon (W)	7,40

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Proudový chránič 6 kA, 40 A, 4P, 30 mA, B, tepelná čerpadla Řada BD, EN 62423, EN 61008, předjistiění nominální hodnotou chrániče, vhodný pro aplikace s tepelným čerpadlem	BD834403-A
Volitelné příslušenství	
Pomocný kontakt pro chrániče FI-D, 1NC+1P (1NC+1CO)	BD900030-A
Motorový pohon pro chrániče, řada BD do 63A 230 V AC, max. 63A, 4moduly	BD900040
Kryt svorek pro proudové chrániče B, řady BD	BD900007