

Technický list produktu (datasheet): BE2P0063--

Motorový spínač CUBICO s ochranou BE2 PB, 3pólový, 0,4-0,63A

Třída vybavení 10




Technické informace

Velikost	0
Proudový rozsah (A)	0,4-0,63
Typ	Motor protection switch
Jmenovitá frekvence (Hz)	50/60
Jmenovité impulsní napětí [Uimp] (V)	8000
Jmenovité izolační napětí [Ui] (V)	690
Rozsah nastavení proudu (A)	0,4 - 0,63
Jmenovitý pracovní proud pro AC-3 (A)	0,63
Nastavení zkratové spouště (A)	8
Normy a standardy	IEC EN 60947-4-1 IEC EN 60947-2
Pólů	3
Mechanická odolnost Hlavní kontakt (provozní cyklus)	100000
Mechanická odolnost Pomocný kontakt (cyklus)	100000
Max. četnost spínání při AC-3 za hodinu	30
Provedení vypínací spouště	Termomagnetická
Relativní vlhkost (%)	50

Technické informace - Pokračování

Ochrana proti dotyku	Prstem
Stupeň ochrany krytí	IP20
Připojení	Šroubové svorky
Připojovací průřez hlavních kontaktů (mm ²)	13,2
Připojovací průřez pomocných kontaktů (mm ²)	8,8
Utahovací moment hlavních kontaktů (Nm)	1,7
Utahovací moment pomocných kontaktů (Nm)	1,2
Montážní poloha - odchylka svisle (°)	5
Montážní poloha - odchylka vodorovně (°)	5
Max. nadmořská výška (m)	2000
Stupeň znečištění	3
Hlavní kontakty	3 Zapínací
Přídavné pomocné kontakty	1Z + 1R
Instalace	DIN lišta

Schéma zapojení



POPIS	OBJ. ČÍSLO
Motorový spínač CUBICO s ochranou BE2 PB, 3pólový, 0,4-0,63A Třída vybavení 10	BE2P0063