

Technický list produktu (datasheet): BK080005-H

Rozvodnice zapuštěná 1×4 TE, dveře průhledné, do dutých stěn

V=230 Š=138 H=100mm, dveře průhledné, IP40, třída ochrany 2, ABS, bezhalogenová, RAL 9003, test žhavou smyčkou 850°C



Technické informace

Šířka (netto) (mm)	138,00
Výška (netto) (mm)	230,00
Hloubka (netto) (mm)	100,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,49
EAN	9004840969825
Ztrátový výkon (W)	-9,00
Minimální teplota okolí (°C)	-25
Maximální teplota okolí (°C)	60
Materiál - dveře	Plast průhledný
Bezhalogenový	Ano
Varianta	Pod omítku s dveřmi
Řad	1
Šířka modulu	4

Technické informace - Pokračování

Stupeň ochrany krytí	IP40
Barva	RAL 9010 (čistá bílá)

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Rozvodnice zapuštěná 1×4 TE, dveře průhledné, do dutých stěn V=230 Š=138 H=100mm, dveře průhledné, IP40, třída ochrany 2, ABS, bezhalogenová, RAL 9003, test žhavou smyčkou 850°C	BK080005-H
Volitelné příslušenství	
Cylindrický zámek pro rozvodnice BK08080, kovový metal, 2x keys included	BK080096