

Technický list produktu (datasheet): BK080008--

Rozvodnice zapuštěná, 1x24, dveře průhledné

Rozvodnice zapuštěná, 1 řadá 24TE transparentní dveře, IP40, v=232 š=500 h=106mm



SCHRACK-Info

- Zapuštěná rozvodnice s průhlednými dveřmi
- možností osazení malým cylindrickým zámekem
- Integrované sběrnice PE a N
- Třída ochrany II
- Bezhalogenové provedení dle RoHS
- Jmenovité napětí 400VAC / In=63A
- Provozní teplota od -25° do +60°C
- Test žhavou smyčkou: 650°C
- Montážní hloubka: 68-70mm
- IP krytí: IP40, Mechanická odolnost: IK08
- RAL9010 (bílá)



Technické informace

Šířka (netto) (mm)	498,00
--------------------	--------

Technické informace - Pokračování

Výška (netto) (mm)	254,00
Hloubka (netto) (mm)	106,00
Hmotnost (netto) (kg)	1,44
EAN	9004840917017
Ztrátový výkon (W)	-30,00
Minimální teplota okolí (°C)	-25
Maximální teplota okolí (°C)	60
Materiál - dveře	Plast průhledný
Bezhalogenový	Ano
Varianta	Pod omítku s dveřmi
Řad	1
Šířka modulu	24
Stupeň ochrany krytí	IP40
Barva	RAL 9003 (bílá)

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Rozvodnice zapuštěná, 1x24, dveře průhledné	BK080008
Rozvodnice zapuštěná, 1 řad 24TE transparentní dveře, IP40, v=232 š=500 h=106mm	
Volitelné příslušenství	
Cylindrický zámek pro rozvodnice BK08080, kovový metal, 2x keys included	BK080096