

Technický list produktu (datasheet): BK080051-H

Rozvodnice zapuštěná 1×12 TE, dveře bílé, do dutých stěn

V=230 Š=282 H=106mm, dveře bílé, IP40, třída ochrany 2, ABS, bezhalogenová, RAL 9003, test žhavou smyčkou 850°C



Technické informace

Šířka (netto) (mm)	282,00
Výška (netto) (mm)	230,00
Hloubka (netto) (mm)	106,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,92
EAN	9004840969948
Ztrátový výkon (W)	-17,00
Minimální teplota okolí (°C)	-25
Maximální teplota okolí (°C)	60
Materiál - dveře	Plast
Bezhalogenový	Ano
Varianta	Pod omítku s dveřmi
Řad	1
Šířka modulu	12

Technické informace - Pokračování

Stupeň ochrany krytí	IP40
Barva	RAL 9010 (čistá bílá)

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Rozvodnice zapuštěná 1×12 TE, dveře bílé, do dutých stěn V=230 Š=282 H=106mm, dveře bílé, IP40, třída ochrany 2, ABS, bezhalogenová, RAL 9003, test žhavou smyčkou 850°C	BK080051-H
Volitelné příslušenství	
Cylindrický zámek pro rozvodnice BK08080, kovový metal, 2x keys included	BK080096