

Technický list produktu (datasheet): BK080052-H

Rozvodnice zapuštěná 2×12 TE, dveře bílé, do dutých stěn

V=355 Š=282 H=106mm, dveře bílé, IP40, třída ochrany 2, ABS, bezhalogenová, RAL 9003, test žhavou smyčkou 850°C



SCHRACK-Info

- Flush-mounted domestic consumer unit enclosures in ABS with solid plastic doors
- Lock: push-button, a small cylinder can be installed
- Includes PE and N terminals
- Protection class II
- Halogen free according to RoHS
- Rated voltage 400VAC / In=63A
- Ambient temperature: -25° to +60°C
- Glow wire test: 850°C
- inclusive KNAUF Mounting Set
- Recess depth: 68-70mm
- Degree of protection: IP40, Impact resistance: IK08
- RAL9010 pure white



Technické informace

Šířka (netto) (mm)	282,00
Výška (netto) (mm)	355,00
Hloubka (netto) (mm)	106,00
Hmotnost (netto) (kg)	1,34
EAN	9004840969962
Ztrátový výkon (W)	-24,00
Minimální teplota okolí (°C)	-25
Maximální teplota okolí (°C)	60
Materiál - dveře	Plast
Bezhalogenový	Ano
Varianta	Pod omítku s dveřmi
Řad	2
Šířka modulu	12
Stupeň ochrany krytí	IP40
Barva	RAL 9010 (čistá bílá)

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Rozvodnice zapuštěná 2×12 TE, dveře bílé, do dutých stěn V=355 Š=282 H=106mm, dveře bílé, IP40, třída ochrany 2, ABS, bezhalogenová, RAL 9003, test žhavou smyčkou 850°C	BK080052-H
Volitelné příslušenství	
Cylindrický zámek pro rozvodnice BK08080, kovový metal, 2x keys included	BK080096