

Technický list produktu (datasheet): BK080059-H

Rozvodnice zapuštěná 4×12 TE, dveře bílé, do dutých stěn

V=674 Š=282 H=108mm, dveře bílé, IP40, třída ochrany 2, ABS, bezhalogenová, RAL 9003, test žhavou smyčkou 850°C



Technické informace

Šířka (netto) (mm)	282,00
Výška (netto) (mm)	674,00
Hloubka (netto) (mm)	108,00
Hmotnost (netto) (kg)	2,20
EAN	9004840969986
Ztrátový výkon (W)	-44,00
Minimální teplota okolí (°C)	-25
Maximální teplota okolí (°C)	60
Materiál - dveře	Plast průhledný
Bezhalogenový	Ano
Varianta	Pod omítku s dveřmi
Řad	4
Šířka modulu	12

Technické informace - Pokračování

Stupeň ochrany krytí	IP40
Barva	RAL 9003 (bílá)

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Rozvodnice zapuštěná 4×12 TE, dveře bílé, do dutých stěn V=674 Š=282 H=108mm, dveře bílé, IP40, třída ochrany 2, ABS, bezhalogenová, RAL 9003, test žhavou smyčkou 850°C	BK080059-H
Volitelné příslušenství	
Cylindrický zámek pro rozvodnice BK08080, kovový metal, 2x keys included	BK080096