

Technický list produktu (datasheet): BK0850532-

Zapuštěná rozvodnice 3-řadá, do dutých stěn

42 module widths, 3x DIN-rails (each 14MW), height=592 width=346 depth=94mm, RAL9003 (signal white)



Technické informace

Šířka (netto) (mm)	346,00
Výška (netto) (mm)	592,00
Hloubka (netto) (mm)	96,00
Hmotnost (netto) (kg)	3,00
EAN	9004840508208
Ztrátový výkon (W)	-45,00
Minimální teplota okolí (°C)	-25
Maximální teplota okolí (°C)	60
Materiál - dveře	Ocelový plech
Bezhalogenový	Ano
Varianta	zapuštěný s dveřmi do dutých stěn
Řad	3
Šířka modulu	12
Stupeň ochrany krytí	IP40
Třída ochrany	2

Technické informace - Pokračování

Rázová odolnost

IK08

Barva

RAL 9003 (signální bílá)

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Zapuštěná rozvodnice 3-řadá, do dutých stěn 42 module widths, 3x DIN-rails (each 14MW), height=592 width=346 depth=94mm, RAL9003 (signal white)	BK0850532
Volitelné příslušenství	
Zámek cylindrický pro BK085, kovový kovový, včetně náhradního klíče	BK085097
Spojky -set (bal.=6 ks.) pro BK085 duté stěny pro vyrovnání rozvodnic BK085 stejných rozměrů, z ABS	BK085098-B
Vertikální sada držáků (2ks) Sada pro vertikální spojení rozvodnic série BK085	BK085095
Náhradní díly k BK085 - panty, šrouby 1x dveřní klip, 2x panty, 1x 6ti bodový úchyt rámu, 2x šrouby	BK085090
Náhradní díly k BK085 - kotevní držáky 4x kotevní držáky	BK085091