


Rám s dveřmi pro kombi. media rozvaděč, 5řadý, vertik. 2×DIN

Horní instalační díl s 2x DIN lištou (28TE), spodní mediální díl výšky 300mm s 3x plastovými montážními deskami a 1x integrovanou zásuvkou, bez vany, prostupnost WLAN, IP30, RAL9003 (signální bílá), integrovaná zásuvka není určena pro prodej v ČR



SCHRACK-Info

- Media combi-enclosures for partition wall or solid wall in two versions:
 - **Horizontal 3- to 5-rows** as well as
 - **Vertical 3- to 5-rows**
- **Horizontal designs:**
 - **BK0856032K** : 3x DIN-rails (36+6MW) and 3x mounting plates
 - **BK0856042K** : 4x DIN-rails (48+8MW) and 4x mounting plates
 - **BK0856052K** : 5x DIN-rails (60+10MW) and 5x mounting plates
- For completion, the following articles are necessary:
 - 1x Frame with door and insert (3-, 4- or 5-row)
 - 2x Wall boxes (3-, 4- or 5-row for solid wall or partition wall)
 - 1x Wall box brackets horizontal BK085098-A
- **Vertical designs:**
 - **BK0855032K** : 1x DIN-rail (12+2MW), 2x mounting plates and 1x built-in socket
 - **BK0855042K** : 2x DIN-rails (24+4MW), 2x mounting plates and 1x built-in socket
 - **BK0855053K** : 2x DIN-rails (24+4MW), 3x mounting plates and 1x built-in socket
 - **BK0855052K** : 3x DIN-rails (36+6MW), 2x mounting plates and 1x built-in socket

- For completion, the following articles are necessary:
 - 1x Frame with door and insert (3-, 4- or 5-row)
 - 1x Wall box (3-, 4- or 5-row for solid wall or partition wall)
- **General information :**
 - WLAN proofed
 - Frames and doors in coated sheet steel, all doors with door clip
 - Horizontal versions: Media door side with ventilation slots
 - Vertical versions: Door with ventilation slots as standard
 - Frame design high (ca. 6 mm)
 - Mounting plates for active and passive components included
 - Glow wire test:
 - Resistant to abnormal heat and fire up to 850 °C for partition wall
 - Resistant to abnormal heat and fire up to 650 °C for solid wall
 - Mounting brackets (included):
 - For partition wall (up to 30 mm wall thickness)
 - For solid wall (Dovetail mounting brackets for front or back panel mounting)
 - Protection class: II
 - Degree of protection: IP30
 - Impact Resistance: IK08
 - Color: RAL9003 (Signal white)



Technické informace

Šířka (netto) (mm)	346,00
Výška (netto) (mm)	842,00
Hloubka (netto) (mm)	36,00
Hmotnost (netto) (kg)	5,00
EAN	9004840977790
Ztrátový výkon (W)	-61,00
Minimální teplota okolí (°C)	-25
Maximální teplota okolí (°C)	60
Bezhalogenový	Ano
Stupeň ochrany krytí	IP30
Třída ochrany	2
Rázová odolnost	IK08

Tabulka objednacích čísel

POPIS	NVP (%)	OBSAH MĚDI (kg/km)	OBJ. ČÍSLO
Rám s dveřmi pro kombi. media rozvaděč, 5řadý, vertik. 2xDIN Horní instalační díl s 2x DIN lištou (28TE), spodní mediální díl výšky 300mm s 3x plastovými montážními deskami a 1x integrovanou zásuvkou, bez vany, prostupnost WLAN, IP30, RAL9003 (signální bílá), integrovaná zásuvka není určena pro prodej v ČR			BK085053K
Nezbytné příslušenství			
Vana pro zapuštěnou rozvodnici 5-řadou 60/70, do dutých stěn for 5-row BK085 flush-mounting enclosures, BK0857 media enclosures and BK0855 media combi-enclosures (vertical), height=817 width=324 depth=87mm			BK085052A
Vana pro zapuštěnou rozvodnici 5-řadá 60/70, do zdi for 5-row BK085 flush-mounting enclosures, BK0857 media enclosures and BK0855 media combi-enclosures (vertical), height=817 width=324 depth=87mm			BK0850052A
Volitelné příslušenství			
Zásuvky Schuko Set 16A, 250VAC pro BK0857-Mediaverteiler, BK0855-Media-Kombiverteiler (vertikal) und BK0856-Media-Kombiverteiler (horizontal)			BK085050
Držák zařízení pro media rozv. BK0855, 0856, 0857+BK0807 BK0855 = kombinovaný media rozváděč (vertikální), BK0856 = kombinovaný media rozváděč (horizontální), BK0857 = zapuštěný kombinovaný media rozváděč, BK0807 = nástěnný kombinovaný media rozváděč			BK085094-A
Vertikální sada držáků (2ks) Sada pro vertikální spojení rozvodnic série BK085			BK085095
DIN lišta pro rozvodnici BK085 pro přístroje s větší výškou (např. svodiče přepětí), pro BK0857-Media, BK0855-Media (vertikální) a BK0856-Media (horizontální)			BK085099
Zámek cylindrický pro BK085, kovový kovový, včetně náhradního klíče			BK085097
Klíč pro zámek 2233X pro zámek 2233X (kovový) pro BK085-			BK085093
Náhradní díly k BK085 - panty, šrouby 1x dveřní klip, 2x panty, 1x 6ti bodový úchyt rámu, 2x šrouby			BK085090
Náhradní díly k BK085 - kotevní držáky 4x kotevní držáky			BK085091
DIN patchpanel, 1-portový, neosazený, pro HSEMRxxxS moduly barva světle šedá			HSERH010GS
TOOLLESS LINE keystone modul RJ45 Cat.6a STP, SFA, 1ks samozářezový, 10GB 4PPoE 100W			HSEMRJ6GWA
Kabel Cat.7 S/FTP 1000MHz AWG23/1 LS0H-3 Cca 50% blue RAL5015, Sale per meter	79	28	HSEKP423CB

Tabulka objednacích čísel

POPIS	NVP (%)	OBSAH MĚDI (kg/km)	OBJ. ČÍSLO
Volitelné příslušenství			
Zásuvka 230 VAC pro dodatečnou instalaci do rozvodnic BK0855			BK085049
Určeno pro multimediální rozvodnice BK0855 (vertikální)			