

Rám s dveřmi pro kombinovaný media rozvaděč, 4řadý, Horizont

Levý instalační díl se 4x DIN lištami (56TE), pravý mediální díl se 4x plastovými montážními deskami, bez vany, výřez pro dutou stěnu výška=677, šířka=656mm, prostupnost WLAN, IP30, RAL9003 (signální bílá) pro montáž do duté stěny použijte BK085098-B a pro cihlovou stěnu BK085098-C!



SCHRACK-Info

- Media combi-enclosures for partition wall or solid wall in two versions:
 - **Horizontal 3- to 5-rows** as well as
 - **Vertical 3- to 5-rows**
- Horizontal designs:**
 - **BK0856032K** : 3x DIN-rails (36+6MW) and 3x mounting plates
 - **BK0856042K** : 4x DIN-rails (48+8MW) and 4x mounting plates
 - **BK0856052K** : 5x DIN-rails (60+10MW) and 5x mounting plates
- For completion, the following articles are necessary:
 - 1x Frame with door and insert (3-, 4- or 5-row)
 - 2x Wall boxes (3-, 4- or 5-row for solid wall or partition wall)
 - 1x Wall box brackets horizontal BK085098-A
- Vertical designs:**
 - **BK0855032K** : 1x DIN-rail (12+2MW), 2x mounting plates and 1x built-in socket
 - **BK0855042K** : 2x DIN-rails (24+4MW), 2x mounting plates and 1x built-in socket
 - **BK0855053K** : 2x DIN-rails (24+4MW), 3x mounting plates and 1x built-in socket

- **BK0855052K** : 3x DIN-rails (36+6MW), 2x mounting plates and 1x built-in socket
- For completion, the following articles are necessary:
 - 1x Frame with door and insert (3-, 4- or 5-row)
 - 1x Wall box (3-, 4- or 5-row for solid wall or partition wall)
- **General information :**
 - WLAN proofed
 - Frames and doors in coated sheet steel, all doors with door clip
 - Horizontal versions: Media door side with ventilation slots
 - Vertical versions: Door with ventilation slots as standard
 - Frame design high (ca. 6 mm)
 - Mounting plates for active and passive components included
 - Glow wire test:
 - Resistant to abnormal heat and fire up to 850 °C for partition wall
 - Resistant to abnormal heat and fire up to 650 °C for solid wall
 - Mounting brackets (included):
 - For partition wall (up to 30 mm wall thickness)
 - For solid wall (Dovetail mounting brackets for front or back panel mounting)
 - Protection class: II
 - Degree of protection: IP30
 - Impact Resistance: IK08
 - Color: RAL9003 (Signal white)



Technické informace

Šířka (netto) (mm)	692,00
Výška (netto) (mm)	717,00
Hloubka (netto) (mm)	36,00
Hmotnost (netto) (kg)	6,00
EAN	9004840977820
Ztrátový výkon (W)	-91,00
Minimální teplota okolí (°C)	-25
Maximální teplota okolí (°C)	60
Materiál - dveře	Ocelový plech
Bezhalogenový	Ano
Varianta	Pod omítku s dveřmi
Řad	4
Šířka modulu	12
Stupeň ochrany krytí	IP30
Třída ochrany	2
Rázová odolnost	IK08
Barva	RAL 9003 (signální bílá)

Tabulka objednacích čísel

POPIS	NVP (%)	OBSAH MĚDI (kg/km)	OBJ. ČÍSLO
Rám s dveřmi pro kombinovaný media rozvaděč, 4řadý, Horizont Levý instalační díl se 4x DIN lištami (56TE), pravý mediální díl se 4x plastovými montážními deskami, bez vany, výřez pro dutou stěnu výška=677, šířka=656mm, prostupnost WLAN, IP30, RAL9003 (signální bílá) pro montáž do duté stěny použijte BK085098-B a pro cihlovou stěnu BK085098-C!			BK0856042K
Nezbytné příslušenství			
Vana pro zapuštěnou rozvodnici 4-řadou 48/56, do dutých stěn for 4-row BK085 flush-mounting enclosures, BK0857 media enclosures, BK0855 media combi-enclosures (vertical) and BK0856 media combi-enclosures (horizontal), height=688 width=324 depth=87mm			BK0850542A
Vana pro zapuštěnou rozvodnici 4-řadou 48/56, do zdi for 4-row BK085 flush-mounting enclosures, BK0857 media enclosures, BK0855 media combi-enclosures (vertical) and BK0856 media combi-enclosures (horizontal), height=688 width=324 depth=87mm			BK0850042A
Spojky -set (bal.=6 ks.) pro BK085 duté stěny pro vyrovnání rozvodnic BK085 stejných rozměrů, z ABS			BK085098-B
Volitelné příslušenství			
Zásuvky Schuko Set 16A, 250VAC pro BK0857-Mediaverteiler, BK0855-Media-Kombiverteiler (vertikal) und BK0856-Media-Kombiverteiler (horizontal)			BK085050
Držák zařízení pro media rozv. BK0855, 0856, 0857+BK0807 BK0855 = kombinovaný media rozváděč (vertikální), BK0856 = kombinovaný media rozváděč (horizontální), BK0857 = zapuštěný kombinovaný media rozváděč, BK0807 = nástěnný kombinovaný media rozváděč			BK085094-A
DIN lišta pro rozvodnici BK085 pro přístroje s větší výškou (např. svodiče přepětí), pro BK0857-Media, BK0855-Media (vertikální) a BK0856-Media (horizontální)			BK085099
Zámek cylindrický pro BK085, kovový kovový, včetně náhradního klíče			BK085097
Klíč pro zámek 2233X pro zámek 2233X (kovový) pro BK085-			BK085093
Náhradní díly k BK085 - panty, šrouby 1x dveřní klip, 2x panty, 1x 6ti bodový úchyt rámu, 2x šrouby			BK085090
Náhradní díly k BK085 - kotevní držáky 4x kotevní držáky			BK085091

Tabulka objednacích čísel

POPIS	NVP (%)	OBSAH MĚDI (kg/km)	OBJ. ČÍSLO
Volitelné příslušenství			
DIN patchpanel, 1-portový, neosazený, pro HSEMRxxxS moduly barva světle šedá			HSERH010GS
TOOLLESS LINE keystone modul RJ45 Cat.6a STP, SFA, 1ks samozářezový, 10GB 4PPoE 100W			HSEMRJ6GWA
Kabel Cat.7 S/FTP 1000MHz AWG23/1 LS0H-3 Cca 50% blue RAL5015, Sale per meter	79	28	HSEKP423CB
Spojky -set (bal.=4 ks.) pro BK085, plné zdívo pro vyrovnání rozvodnic BK085 stejných rozměrů, z ABS			BK085098-C