

Technický list produktu (datasheet): BK0856052F

Media rozvodnice rám a dveře, horizontál 5-řadá

Série Gemini, vlevo 5x DIN lišta (70TE), vpravo mediadíl 5x montážních desek, bez vany, WLAN, IP30, RAL9003 do dutých stěn BK085098-B nebo -C použít!



SCHRACK-Info

- 5-row Media-Combi-Enclosure Frame and Doors **Horizontal**
- **BK0856052F** including 5x DIN-Rails (60+10TE) and 5x Mounting plates
- Following articles are required for assembly:
 - 1x Frame, Doors and Insert BK0856052F
 - 2x Wall Boxes 5-row BK0850552A for Hollow Wall or Bricks Wall BK0850052A
 - 1x Connection Bracket BK085098-B
- Frame and Doors in coated sheet Steel, right Door with ventilation slots, both doors with door clip
- Frame design high (approximativ 6mm)
- Mounting plates for active and passive devices included in delivery, WLAN proofed
- Glow wire test:
 - 650°C for Bricks Wall
 - 850°C for Hollow Wall
- Mounting Bracket:
 - for Bricks Wall (up to 30mm wall thickness)
 - for Hollow Walls: Dovetail mounting brackets for front or back panel mounting
- Protection class II
- Degree of Protection IP30

- RAL9003 signal white



Technické informace

Šířka (netto) (mm)	692,00
Výška (netto) (mm)	842,00
Hloubka (netto) (mm)	36,00
Hmotnost (netto) (kg)	7,50
EAN	9004840947724
Ztrátový výkon (W)	-105,00
Minimální teplota okolí (°C)	-25
Maximální teplota okolí (°C)	60
Varianta	Pod omítku s dveřmi
Materiál - dveře	Ocelový plech
Řad	5
Šířka modulu	12
Stupeň ochrany krytí	IP30
Barva	RAL 9003 (signální bílá)

Tabulka objednacích čísel

POPIS	NVP (%)	OBSAH MĚDI (kg/km)	OBJ. ČÍSLO
Media rozvodnice rám a dveře, horizontál 5-řadá Série Gemini, vlevo 5x DIN lišta (70TE), vpravo mediadíl 5x montážních desek, bez vany, WLAN, IP30, RAL9003 do dutých stěn BK085098-B nebo -C použít!			BK0856052F
Nezbytné příslušenství			
Vana pro zapuštěnou rozvodnici 5-řadou 60/70, do dutých stěn for 5-row BK085 flush-mounting enclosures, BK0857 media enclosures and BK0855 media combi-enclosures (vertical), height=817 width=324 depth=87mm			BK0850552A
Vana pro zapuštěnou rozvodnici 5-řadá 60/70, do zdi for 5-row BK085 flush-mounting enclosures, BK0857 media enclosures and BK0855 media combi-enclosures (vertical), height=817 width=324 depth=87mm			BK0850052A
Spojky -set (bal.=6 ks.) pro BK085 duté stěny pro vyrovnání rozvodnic BK085 stejných rozměrů, z ABS			BK085098-B
Volitelné příslušenství			
Zásuvky Schuko Set 16A, 250VAC pro BK0857-Mediaverteiler, BK0855-Media-Kombiverteiler (vertikal) und BK0856-Media-Kombiverteiler (horizontal)			BK085050
Držák zařízení pro media rozv. BK0855, 0856, 0857+BK0807 BK0855 = kombinovaný media rozváděč (vertikální), BK0856 = kombinovaný media rozváděč (horizontální), BK0857 = zapuštěný kombinovaný media rozváděč, BK0807 = nástěnný kombinovaný media rozváděč			BK085094-A
DIN lišta pro rozvodnici BK085 pro přístroje s větší výškou (např. svodiče přepětí), pro BK0857-Media, BK0855-Media (vertikální) a BK0856-Media (horizontální)			BK085099
Zámek cylindrický pro BK085, kovový metal, 1x key included			BK085097
Klíč pro zámek 2233X pro zámek 2233X (kovový) pro BK085-			BK085093
Náhradní díly k BK085 - panty, šrouby 1x dveřní klip, 2x panty, 1x 6ti bodový úchyt rámu, 2x šrouby			BK085090
Náhradní díly k BK085 - kotevní držáky 4x kotevní držáky			BK085091
DIN patchpanel, 1-portový, neosazený, pro HSEMRxxxS moduly Lightgrey			HSERH010GS
TOOLLESS LINE keystone modul RJ45 stíněný, Cat.6a (SFA) samozářezový, 10GB 4PPoE 100W			HSEMRJ6GWA
Kabel S/FTP Cat.7 1000MHz AWG23/1 LS0H Dca 40% modrý Třída reakce na oheň: Dca, barva pláště modrá, master	78	28	HSEKP423HB
Spojky -set (bal.=4 ks.) pro BK085 duté stěny pro vyrovnání rozvodnic BK085 stejných rozměrů, z ABS			BK085098-C