


Technický list produktu (datasheet): BK085705-F

Rám s dveřmi a konstrukce pro rozv. BK0857xx 5řadou, AT

1x DIN-rail (14 module widths), 4x mounting plates, RAL9003 (Signal white)



Technické informace

Šířka (netto) (mm)	346,00
Výška (netto) (mm)	842,00
Hloubka (netto) (mm)	36,00
Hmotnost (netto) (kg)	2,50
EAN	9004840879117
Ztrátový výkon (W)	-61,00
Minimální teplota okolí (°C)	-25
Maximální teplota okolí (°C)	60
Varianta	Pod omítku s dveřmi
Materiál - dveře	Ocelový plech
Řad	4
Šířka modulu	12
Stupeň ochrany krytí	IP30
Barva	RAL 9003 (signální bílá)

Tabulka objednacích čísel

POPIS	NVP (%)	OBSAH MĚDI (kg/km)	OBJ. ČÍSLO
Rám s dveřmi a konstrukce pro rozv. BK0857xx 5řadou, AT 1x DIN-rail (14 module widths), 4x mounting plates, RAL9003 (Signal white)			BK085705-F
Nezbytné příslušenství			
Vana pro zapuštěnou rozvodnici 5-řadou 60/70, do dutých stěn for 5-row BK085 flush-mounting enclosures, BK0857 media enclosures and BK0855 media combi-enclosures (vertical), height=817 width=324 depth=87mm			BK0850552A
Vana pro zapuštěnou rozvodnici 5-řadou 60/70, do zdi for 5-row BK085 flush-mounting enclosures, BK0857 media enclosures and BK0855 media combi-enclosures (vertical), height=817 width=324 depth=87mm			BK0850052A
Volitelné příslušenství			
Vana pro zapuštěnou rozvodnici 3-řadou 36/42, do zdi for 3-row BK085 flush-mounting enclosures, BK0857 media enclosures, BK0855 media combi-enclosures (vertical) and BK0856 media combi-enclosures (horizontal), height=564 width=324 depth=87mm			BK0850032A
Vana pro zapuštěnou rozvodnici 3-řadou 36/42, do dutých stěn for 3-row BK085 flush-mounting enclosures, BK0857 media enclosures, BK0855 media combi-enclosures (vertical) and BK0856 media combi-enclosures (horizontal), height=564 width=324 depth=87mm			BK0850532A
Zásuvky Schuko Set 16A, 250VAC pro BK0857-Mediaverteiler, BK0855-Media-Kombiverteiler (vertikal) und BK0856-Media-Kombiverteiler (horizontal)			BK085050
Držák zařízení pro media rozv. BK0855, 0856, 0857+BK0807 BK0855 = kombinovaný media rozváděč (vertikální), BK0856 = kombinovaný media rozváděč (horizontální), BK0857 = zapuštěný kombinovaný media rozváděč, BK0807 = nástěnný kombinovaný media rozváděč			BK085094-A
Spojky -set (bal.=4 ks.) pro BK085 duté stěny pro vyrovnání rozvodnic BK085 stejných rozměrů, z ABS			BK085098-C
Vertikální sada držáků (2ks) Sada pro vertikální spojení rozvodnic série BK085			BK085095
Zámek cylindrický pro BK085, kovový metal, 1x key included			BK085097
Náhradní díly k BK085 - panty, šrouby 1x dveřní klip, 2x panty, 1x 6ti bodový úchyt rámu, 2x šrouby			BK085090
DIN patchpanel, 1-portový, neosazený, pro HSEMRxxxS moduly barva světle šedá			HSEMRH010GS
TOOLLESS LINE keystone modul RJ45 stíněný, Cat.6a (SFA) samozářezový, 10GB 4PPoE 100W			HSEMRJ6GWA
Kabel S/FTP Cat.7 1000MHz AWG23/1 LS0H Dca 40% modrý Třída reakce na oheň: Dca, barva pláště modrá, master	78	28	HSEKP423HB