

Technický list produktu (datasheet): BK090206--

Nástěnná rozvodnice 3řadá 54 TE IP65

UV stabilní, 1000V DC, RAL 7035, plast ABS, 3x18TE, 2 x N+PE(22x16mm²)



SCHRACK-Info

- Nástěnná rozvodnice s průhlednými dveřmi UV-stabilní
- Možnost instalace polocyklindrického zámku
- Kabelové vstupy přes gumové membrány
- PE a N svorkovnice jsou součástí rozvodnice
- Bezhalogenové provedení
- Třída ochrany II
- UV stabilní
- Jmenovité napětí: 400VAC, 1000VDC
- Okolní teplota: -25° až +85°C
- Materiál: ABS

- IP65
- Mechanická odolnost: IK08
- RAL7035 světle šedá

Technické informace

Šířka (netto) (mm)	432,00
Výška (netto) (mm)	638,00
Hloubka (netto) (mm)	160,00
Hmotnost (netto) (kg)	5,72
EAN	9004840817959
Ztrátový výkon (W)	-35,00
Minimální teplota okolí (°C)	-25
Maximální teplota okolí (°C)	85

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nástěnná rozvodnice 3řadá 54 TE IP65 UV stabilní, 1000V DC, RAL 7035, plast ABS, 3x18TE, 2 x N+PE(22x16mm²)	BK090206
Volitelné příslušenství	
Zámek pro rozvodnice BK09 , krytí IP65	BK090097