


Technický list produktu (datasheet): BKUP401GA-

UP-Wohnungsverteiler 3-reihig mit FI "G", Typ "A"

Bestückt und verdrahtet - IP40, Schutzklasse II, 36+6 TE, Vorsicherung max. 25A, LS-FI-Schalter Kennl.B, 16A, FI-GA, C16/3+N, 4xB13 1+N, 2xB16 1+N, RAL9003 Signalweiß, Breite=346mm, Höhe=592mm, Tiefe=96mm



Technické informace

Šířka (mm)	346,00
Výška (mm)	592,00
Hloubka (mm)	96,00
Hmotnost (kg)	5,90
EAN	9004840870862
Ztrátový výkon (W)	-80,50
Varianta	zapuštěný s dveřmi do dutých stěn
Materiál - dveře	Ocelový plech
Šířka modulu	12+2
Stupeň ochrany krytí	IP40
Barva	RAL 9003 (signální bílá)
Š x V x H (mm)	346x592x96

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
UP-Wohnungsverteiler 3-reihig mit FI "G", Typ "A"	
Bestückt und verdrahtet - IP40, Schutzklasse II, 36+6 TE, Vorsicherung max. 25A, LS-FI-Schalter Kennl.B, 16A, FI-GA, C16/3+N, 4xB13 1+N, 2xB16 1+N, RAL9003 Signalweiß, Breite=346mm, Höhe=592mm, Tiefe=96mm	BKUP401GA