

Technický list produktu (datasheet): DLT10004--

Střeš. vent. jedn. se 4 ventilátory a termos. pro skříně DSI

IP5x, RAL7035 Světle šedá. Dále je zapotřebí kryt DLTIC0001 a odpovídající adaptér DLTIAxx.



SCHRACK-Info

Střeš. vent. jedn. DLT10004 je vhodná pro instalaci do podlahových skříní DSI s krytím IP54. Dále je zapotřebí kryt DLTIC0001 a adaptér DLTIAxx vhodný pro šířku a hloubku skříně. Výsledkem je vent. jedn. s krytím proti prachu IP5x. Doporučujeme namontovat skříň DSI na podstavec pro přívod vzduchu.

Technické informace

Délka (netto) (mm)	450,00
Šířka (netto) (mm)	380,00
Výška (netto) (mm)	40,00
Hmotnost (netto) (kg)	4,00
Minimální teplota okolí (°C)	0
Maximální teplota okolí (°C)	40

Datová tabulka: Střeš. vent. jedn. se 4 ventilátory a termos. pro skříně DSI

Artikelnummer	Leistungsaufnahme [W]	Anzahl der Ventilatoren	Geräuschpegel in dB	Luftstrom m ³ /h
DLTI0002--	46	2	57,8	109,2
DLTI0004--	92	4	59,9	139,2
DLTI0006--	138	6	61,4	159,9

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Střeš. vent. jedn. se 4 ventilátory a termos. pro skříně DSI IP5x, RAL7035 Světle šedá. Dále je zapotřebí kryt DLTIC0001 a odpovídající adaptér DLTIAxx.	DLTI0004
Volitelné příslušenství	
Kryt IP5x pro instalaci Střeš.ch ventilátorů DLTi v DSI skříně. Světle šedá RAL7035. Nutný je také odpovídající montážní adaptér DLTIAxx.	DLTIC001
Adaptér pro montáž ventilační jednotky, IP5X ve skříních DSI 800x800. Světle šedá RAL7035. Je vyžadován také kryt DLTIC0001.	DLTIA88
Adaptér pro montáž ventilační jednotky s filtrem IP5X ve skříních DSI 800x1000 a 800x1200. Světle šedá RAL7035. Je vyžadován také kryt DLTIC0001.	DLTIA81
Adaptér IP5x s filtrem pro montáž Střeš.ch ventilátorů DLTi ve skříních DSI 600x600. Světle šedá RAL7035. Je vyžadován také kryt DLTIC0001.	DLTIA66
Adaptér pro montáž ventilační jednotky s filtrem IP5X ve skříních DSI 600x1000 a 600x1200. Světle šedá RAL7035. Je vyžadován také kryt DLTIC0001.	DLTIA61