

Technický list produktu (datasheet): DS428010-B

Stojanový rozvaděč 42U š.800mm hl.1000mm RAL 9005 černý

Kompletně sestavený, přední skleněné dveře s klikou (bez vložky zámku)



SCHRACK-Info

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Rám, dveře, boční panely, střešní deska a základní deska jsou vyrobeny z plechu o tloušťce 1,0 mm. Upevnění pro volitelná kolečka je vyrobeno z 2,0 mm plechu. Všechny tyto díly jsou vyrobeny z ocelového plechu kvality DC01. Svislé kolejnice jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu o tloušťce 2,0 mm.
- Svařovaný skelet z ocelového plechu s práškovým nástřikem.
- Výška: 42U
- Šířka: 600mm
- Hloubka: 600mm
- Barva:
 - Barva: černá RAL9005
- Maximální zatížení
 - 15-22U: 300 kg
 - 27-47U: 400 kg
- Stupeň krytí:
- Dveře z bezpečnostního skla o tloušťce 4 mm s praktickým výklopným madlem. Připraveno pro zámky typu půlvložka Půlvložka (obj. číslo: DV900333), hloubka= 40 mm, průměr= 17 mm, upevnění= šroub M5, volitelně k dispozici.
- Dveře mají panty vpravo. Lze změnit na panty vlevo.
- Systém vnějších závěsů umožňuje úhel otevření dveří až 180 stupňů.
- Skleněné dveře lze nahradit volitelnými dveřmi DSRT (celokovové nebo perforované, plná šířka nebo dvoukřídlé).

- Odnímatelné a uzamykatelné boční panely Klíč je součástí dodávky Pro lepší pasivní chlazení lze boční panely nahradit volitelnými perforovanými bočními panely DSRS
- Odnímatelný a uzamykatelný zadní panel Klíč je součástí dodávky Zadní panel lze nahradit volitelnými dveřmi DSRT (skleněnými, celokovovými nebo perforovanými, celoplošnými nebo dvoukřídlymi) nebo perforovaným zadním panelem DSRR
- Pozinkované kolejnice (4 ks), plynule hloubkově nastavitelné Číslování výškových jednotek (U) laserem pro snadnou čitelnost
- U 800 mm širokých skříní DS si můžete zvolit nastavení kolejnic na šířku 21"
- U skříní DS s hloubkou 800, 1 000 a 1 200 mm je další pár svislých kolejnic instalován v poloviční hloubce Díky tomu je možné současně instalovat příslušenství s vysokou hloubkou spolu se standardním příslušenstvím
- Prostor mezi přední svislou lištou a sklem dveří v max rozteči
 - Š600 - 35 mm
 - W800 - 50 mm
- Prostor mezi zadní svislou lištou a zadním panelem při max rozteči
 - Š600 - 35 mm
 - W800 - 55 mm
- Maximální vzdálenost mezi svislými lištami (19" lištami) u volně stojících skříní
 - Š600 x D400 - 310 mm
 - Š600 x D600 - 510 mm
 - Š600 x D800 - 710 mm
 - Š600 x D900 - 810 mm
 - Š600 x D1000 - 910 mm
 - Š600 x D1200 - 1110 mm
 - Š800 x D600 - 470 mm
 - Š800 x D800 - 670 mm
 - Š800 x D900 - 770 mm
 - Š800 x D1000 - 870 mm
 - Š800 x D1200 - 1070 mm
- Maximální využitelná hloubka u volně stojících skříní při instalaci např na policích:
 - D400 - 375mm
 - D600 - 575 mm
 - D800 - 775 mm
 - D900 - 875 mm
 - D1000 - 975 mm
 - D1200 - 1175 mm
- Rozteč mezi svislými kolejnicemi: 451 mm
- Střešní konstrukce s otvorem, děrovaná 19" Zakrytá odnímatelnými deskami různých výšek umožňujícími instalaci ventilátorových jednotek a panelů pro vstup kabelů Zbývající otvor lze uzavřít pomocí jedné z těchto desek
 - D400 - Otevření: 6U, Krytí: 1 x 4U a 1 x 2U
 - D600 - otvor: 8U, krytí: 1 x 4U a 2 x 2U
 - D800 - Otvor: 10U, Krytí: 2 x 4U a 1 x 2U
 - D900 - Otvor: 12U, Krytí: 2 x 4U a 2 x 2U
 - D1000 - Otvor: 12U, Krytí: 2 x 4U a 2 x 2U
 - D1200 - Otvor: 12U, Krytí: 2 x 4U a 2 x 2U
- Podlahová konstrukce s otvorem, děrovaný Zakrytá odnímatelnou deskou v celé výšce
 - D400 - Otvor: 6U, Krytí: D400: 1 x 6U
 - D600 - Otvor: 8U, Krytí: D400: 1 x 8U
 - D800 - Otvor: 10U, Krytí: D800: 1 x 10U
 - D900 - Otvor: 12U, Krytí: D900: 1 x 12U, rozteč: 1 x 12U, rozteč: 1 x 12U

- D1000 - Otvor: 12U, Krytí: D1000: 1 x 12U, rozteč: 1 x 12U, rozteč: 1 x 12U
- D1200 - Otvor: 12U, Krytí: D1200 - 1 x 12U
- Sestavy střešních jednotek lze namontovat i na podlahovou část. Je vyžadována volitelná základna
- Vstup kabelů možný přes střechu, podlahu a zadní panel. Dodává se s demontovatelnými nebo vylamovacími záslapkami
- Volitelný panel s kartáčovou lištou pro střechu (DBK24800)
- Ventilační otvory pro pasivní větrání
- Uzemnění:
 - Uzemňovací bod M8 a uzemňovací sada v zadní části skříně
 - Připojení FastOn-Earthing ke všem demontovatelným dílům je předem nainstalováno
- Dodávaný montážní materiál:
 - 16 x matice a šrouby M6
 - 4 x vyrovnávací nožičky
- Široká škála dostupného příslušenství (podstavce, ventilátorové jednotky, panely pro vstup kabelů, pevné police, patch panely, kabelový management, PDU, dveře atd.)
- Skříň se dodává kompletně smontovaná na jednorázové paletě

Technické informace

Šířka (netto) (mm)	800,00
Výška (netto) (mm)	1.970,00
Hloubka (netto) (mm)	1.000,00
Hmotnost (netto) (kg)	104,20
Minimální teplota okolí (°C)	0
Maximální teplota okolí (°C)	40
Vhodné pro U	42U-1970mm
Barva	RAL 9005 (černá)

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Stojanový rozvaděč 42U š.800mm hl.1000mm RAL 9005 černý Kompletně sestavený, přední skleněné dveře s klikou (bez vložky zámku)	DS428010-B
Volitelné příslušenství	
Soklové bočnice D=1000 120 pro DS černá RAL9005 Black	DSOT1210-B
Sokl, šíře 800 mm, černá barva, pro DS/DSZ/DSS RAL9005 černá	DSOF1280-B
Půlvložka s klíčem 333 včetně 1 ks zápusťného šroubu M5x16 mm z nerezové oceli V2A	DV900333S
Střešní kabelový vstup s kartáčem proti prachu, 2U, RAL9005	DBK24800-B

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Volitelné příslušenství	
Stropní vent. jednotka, 2x ventilátor, termostat, 4U, černá RAL9005, pro stojanové rack DS/DSZ a DSS	DLT44802-B
19" vyvaz panel 5 velkých kovových ok 80x40 mm 1U černá	DBC14805-B
19" vyvaz panel 5 velkých plastových ok 40x83mm 1U černá	DBK14805-B
19" pev pol až 80 kg D=450 mm 1U černá	DFS14845-T
Napájecí panel PDU 19", 9x SCHUKO, 1U, kabel 3 m	IU070114-3
Napájecí panel PDU 19", 7x SCHUKO, přep.ochrana, 1.25U, 2 m 2m-connector cable, RAL7035	IU070113
19" napájecí panel PDU, 9x Schuko, vypínač, 1U, 2 m, černý Hliníkový profil	Q7070114-A
19" napájecí panel PDU, 7x Schuko, přepěťová ochrana, 1U Přívodní kabel 2 m, černý, hliníková profil	Q7070113-A
PDU řady IT METER, pasivní, 1xCEE 16A/12xC13, 6xSchuko	HSMPP312
Držák PDU pro skříň DS a DSZ šířky 800 mm, 1U příslušenství pro uchycení PDU na 19" lištu	DSPDU010
Montážní sada M6 (šroub, matice, podložka - sada 50 ks)	DSSRA050
19" montážní deska perforovaná, výška 14U, ocelový plech Včetně šroubů a matic	DMP1914
LED osvětlovací jednotka do 19" nebo magnetická, černá Včetně PIR detektoru na pohyb, externí napájecí zdroj	DTLIGHT01
Switch L2 neřízený 24xRJ45 10/100/1000, 19", interní PSU, tichý 19" provedení, kovové šasi, interní PSU	QLGSW2457
19" patchpanel AMPARO pro 24 keystone SFA/SFB, neosazený, 1U Jednodílná konstrukce, černý RAL9005	HSE0240SP