

Technický list produktu (datasheet): DSRT4783-B

Glass-Door for DS/DST/DSS(IP20) 47U, W=800, RAL9005



SCHRACK-Info

Všechny dveře jsou konstruovány pro instalaci do volně stojících datových skříní SCHRACK DS, DST a DSS.

Dveře mohou být instalovány vpředu jako náhrada standardních kovových perforovaných dveří nebo vzadu místo zadního panelu. Instalace dveří vzadu umožňuje snadnější a rychlejší přístup k zadní straně instalovaných komponent pro opravy, údržbu nebo výměnu.

Skleněné dveře, která se použijí, pokud je nutné vidět na instalované komponenty.

Perforované kovové dveře pro lepší pasivní chlazení instalovaného aktivního vybavení

Dvoukřídlé dveře se používají v případě omezeného prostoru pro otevírání dveří.

- Materiál:
 - Ocel
 - Sklo dveří: bezpečnostní tvrzené, tloušťka 4 mm
- Barva: černá RAL9005
- IP ochrana:
- Komfortní kyvná rukojeť připravená pro půlvložku:
- Instalace:
 - Přední strana: Dveře jsou opatřeny křídlem s křídlem: Místo standardních kovových dveří perforované
 - Zadní: Místo standardních kovových dveří perforované dvoukřídlé
- Závěsy: U dveří 42U a 47U: 3 ks
- Křídlo: Vpravo. Rychlá a snadná změna na panty vlevo.
- Vnější systém pantů umožňuje otevření dveří až v úhlu 180 stupňů.
- Dodávka obsahuje veškerý materiál potřebný pro instalaci vpředu nebo vzadu.

Technické informace

Šířka (netto) (mm)	797,00
Výška (netto) (mm)	2.100,00
Hloubka (netto) (mm)	24,00
Hmotnost (netto) (kg)	19,50
Minimální teplota okolí (°C)	0
Maximální teplota okolí (°C)	40
Vhodný pro šířku skříně (mm)	800
Vhodné pro U	47U-2195 mm
Barva	RAL 9005 (černá)

POPIS

OBJ. ČÍSLO

Glass-Door for DS/DST/DSS(IP20) 47U,W=800, RAL9005

DSRT4783-B