

Technický list produktu (datasheet): DT478080-B

19" stojanový rozvaděč S-RACK 47U 800 x 800mm

Barva: RAL 9005 černá



SCHRACK-Info

Stojanové datové rozvaděče Schrack série S-RACK představují kvalitní řešení technické infrastruktury pro IT. Jedná se o 19" rozvaděče, které jsou navrženy pro univerzální použití a pokrývají širokou škálu aplikací.

- **Konstrukce:** kvalitní šroubová a rozebíratelná konstrukce z ocelového plechu
- **Materiál:** ocelový plech práškově lakovaný
- **Materiál - tloušťka:**
 - Střecha a dno: 1,5 mm
 - 19" nosné ližiny: 1,5 mm
 - Přední skleněné dveře: 4,0 mm
 - Zadní panel: 0,8 mm
 - Bočnice: 0,8 mm
- **Barva:** - všechny části: RAL 9005 (černá)
- **Dostupné výšky(U):** 16, 20, 22, 26, 32, 36, 42 a 47U
- **Dostupné šířky:** 600 a 800 mm
- **Dostupné hloubky:** 600, 800 1.000 a 1.200 mm
- **Maximální zatížení při rovnoměrné zátěži:** 800 kg
- **Krytí:** IP20
- **Dveře:** přední skleněné dveře s tvrzeným bezpečnostním sklem (4 mm), včetně zámku. Instalace pantů na pravé straně rozvaděče. Bezproblémová instalace pantů na levou stranu skříně. Úhel otevírání dveří: 180 stupňů. Možnost instalace

polocylindrické vložky (DTZLOCK02). Variantní provedení dveří (přední jako náhrada za skleněné, zadní): plné plechové, perforované

- **Nosné ližiny:** 19" provedení, 2 páry, hloubkově nastavitelné (označené pozice)
- **Kabelové vstupy:** střešní prostor, dno rozvaděče
 - dno je kryté jedním zaslepovacím panelem
 - střeška je vybavena kabelovým vstupem s plastovými kryty
- **Chlazení:** pasivní chlazení přes skelet rozvaděče
- **Zemnění:** kompletně připravené a pospojované
- **Příslušenství:** široká škála příslušenství (podstavce, ventilační jednotky, poličky, vyvazovací management, dveře, apod.)
- **Dodávka:** rozvaděč je dodáván kompletně sestavený. Volitelné montážní příslušenství(DTSRA0x0)
- **Normy a standardy:** ČSN EN 62208 ed.2, ČSN EN 61587-1 ed.4, ČSN EN 60335-1 ed.3, ČSN EN 55032 ed.2.



Technické informace

Šířka (netto) (mm)	800,00
Výška (netto) (mm)	2.232,00
Hloubka (netto) (mm)	800,00
Hmotnost (netto) (kg)	94,60
EAN	9004840889802
Minimální teplota okolí (°C)	5
Maximální teplota okolí (°C)	40
U	47
Barva	RAL 9005 (černá)
Stupeň ochrany krytí	IP20
Max. zátěž (kg)	800
Série	S-JACK

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
19" stojanový rozvaděč S-RACK 47U 800 x 800mm	DT478080-B
Barva: RAL 9005 černá	
Volitelné příslušenství	
Podstavec pro S-RACK 800 x 800 mm, výška 100 mm, RAL 9005	DTOT10808B
RAL 9005 černý	
Střešní ventilace pro S-RACK, 2 ventilátory, analog.termostat	DTLTRO2A-B
Analogový termostat, instalace z vnějšku rozvaděče, RAL 9005	

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Volitelné příslušenství	
Střešní ventilace pro S-RACK, 4 ventilátory, digit. termostat	DTLTR04D-B
Digitální termostat, instalace z vnitřku rozvaděče, RAL 9005. Nedoporučuje se pro skříň hluboké 600 mm.	
Střešní ventilace pro S-RACK, 4 ventilátory, analog. termostat	DTLTR04A-B
Analogový termostat, instalace z vnitřku rozvaděče, RAL 9005	
Kartáč do střechy/dna rozvaděče S-RACK DT, 70x316mm	DTZBRUSH02
Pro zakrytí 2 otvorů	
Kartáč do střechy/dna rozvaděče S-RACK DT, 70x500mm	DTZBRUSH03
Pro zakrytí 3 otvorů	
Výklopná klika bez vložky zámku pro S-RACK DT	DTZLOCK02
Jako náhradní příslušenství DT série S-RACK	
S-RACK Spojovací sada DT D=800 černá RAL9005	DTRA0800-B
1 sada = 2 kryty (nahore a dole) + 8x šroub 6,3 x 12	
19" polička pevná 1U hloubka 570mm 50kg 4bodová montáž	DTFF1570-B
Barva: RAL 9005 černá	
19" polička pevná 1U 450mm 50kg 4bodová montáž, nízký profil	DTFL1450-B
Barva: RAL 9005 černá	
19" vyvazovací panel 1U 5x oko 63mm oceloplechové	DTBC105R-B
Barva: RAL 9005 černá	
19" vyvazovací panel 1U 5x oko 130mm oceloplechové	DTBC105RGB
Barva: RAL 9005 černá	
Montážní sada M6, 50x šroub, matice, podložka	DTSRA050
Pro montáž 19" prvků do rozvaděče, černá barva šroubů.	
LED osvětlovací jednotka do 19" nebo magnetická, černá	DTLIGHT01
Včetně PIR detektoru na pohyb, externí napájecí zdroj	
Vertikální kabelový kanál pro S-RACK DT 47U, 2ks černý	DTKV47MS-B
S odklopným víkem, bal 2ks č	
19" zemnicí sada, 10 zemnicích bodů, výška 1U	DTRE0001
Žlutozelené vodiče, 4 ks, průměr 4 mm, délka 40 cm, montážní sada	
19" patchpanel AMPARO pro 24 keystone SFA/SFB, neosazený, 1U	HSER0240SP
Jednodílná konstrukce, černý RAL9005	
Napájecí panel PDU 19", 9x SCHUKO, 1U, kabel 3 m	IU070114-3
Napájecí panel PDU 19", 7x SCHUKO, přep. ochrana, 1.25U, 2 m	IU070113
2m-connector cable, RAL7035	
19" napájecí panel PDU, 9x Schuko, vypínač, 1U, 2 m, černý	Q7070114-A
Hliníkový profil	
19" napájecí panel PDU, 7x Schuko, přepěťová ochrana, 1U	Q7070113-A
Přívodní kabel 2 m, černý, hliníková profil	

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Volitelné příslušenství	
Switch L2 neřízený 24xRJ45 10/100/1000, 19", interní PSU, tichý	QLGSW2457
19" provedení, kovové šasi, interní PSU	