

Technický list produktu (datasheet): DT3685--

Perforované dveře 80 %, 2křídlové pro S-RACK DT 36U 800mm

Včetně pantů a montážního materiálu



SCHRACK-Info

Dveře DT3685 jsou určeny pro montáž na datové rozvaděče série S-RACK.

Mohou být osazeny jako náhrada za standardní skleněné dveře vepředu nebo jako náhrada za zadní panel.

Zadní dveře umožňují snadnější a rychlejší přístup k zařízením instalovaným v rozvaděči v případech nutné údržby, opravy nebo výměny instalovaných komponent.

Dveře mohou být také jako volitelné příslušenství nainstalovány do datových rozvaděčů, které jsou bez dveří.

S-RACK

Technické informace

Šířka (netto) (mm)	360,00
Výška (netto) (mm)	1.735,00
Hloubka (netto) (mm)	55,00
Hmotnost (netto) (kg)	9,80
EAN	9004840868746
Minimální teplota okolí (°C)	5
Maximální teplota okolí (°C)	40
U	36

Technické informace - Pokračování

Barva	RAL 7035 (světle šedá)
Série	S-JACK

POPIS

OBJ. ČÍSLO

Perforované dveře 80 %, 2křídle pro S-RACK DT 36U 800mm
Včetně pantů a montážního materiálu

DTRT3685