


Technický list produktu (datasheet): DTT478020B

19" serverový rozvaděč S-RACK 47U 800 x 1200mm

Barva: RAL 9005 černá, nosnost: 800 kg, dveře: přední dveře perforované po celé šířce, zadní dveře perforované dvoukřídle



SCHRACK-Info

Server cabinets are mainly used in data centers and server rooms where an increased load is required and heavy installations such as servers, UPS, etc., have to be installed.

- **Material thickness:**
 - Top and bottom chassis: 1.5mm
 - Corner profile: 1.2mm
 - Rails: 1.5mm
 - Front metal door perforated, full width: 80%
 - Rear door perforated double-wing: 80%
 - Side panel: 0.8mm
- **Colour:**
 - RAL9005 (black)
- **Height:** 47U
- **Width:** 800mm
- **Depth:** 1.200mm
- **Maximum load:** with even distribution: 800kg
- **Degree of protection:** IP20

- **Dismountability:** The individual parts of the cabinet are screwed. The enclosure is delivered assembled and can be partially or completely disassembled for transport to places that are difficult to access.
- **Frontdoor:** Metal door perforated full width including comfort swing handle with lock and keys. A conversion kit for half cylinders (DTZLOCK02) is optionally available. External hinge system allows door opening angle of up to 180°. Door hinged on the right. Conversion to left hinged door is possible.
- **Side and back doors:** Removable side and back doors with lock and keys.
- **Cable entry options:** In roof and floor. Fitted with plastic blank covers. The floor also accommodates a large break-out blank plate which can be easily removed for cable entry. Brush entry DTBB optionally available.
- **Cooling:** Passive cooling through heat exchange with the outside area. Ventilation slots on the roof are prepared for cooling. Active cooling through optional DTLT fan units.
- **Rails:** 19" rails (4 pieces), depth adjustable, U markings included
- **Accessories:** Numerous accessories (base sets, fans, shelves, cable management, doors, etc.) available
- **Earthing:** Earthing set is included
- **Levelling Feet:** Levelling Feet are included
- **Included mounting material:** 16 pieces cage nuts, screws and washers
- **Delivery:** Enclosure is delivered fully assembled on a throw-away pallet.

Technické informace

Šířka (netto) (mm)	800,00
Výška (netto) (mm)	2.232,00
Hloubka (netto) (mm)	1.200,00
Hmotnost (netto) (kg)	127,60
EAN	9004840947458
Minimální teplota okolí (°C)	5
Maximální teplota okolí (°C)	40
U	47
Barva	RAL 9005 (černá)
Stupeň ochrany krytí	IP20
Max. zátěž (kg)	800
Série	S-JACK

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
19" serverový rozvaděč S-RACK 47U 800 x 1200mm	DTT478020B
Barva: RAL 9005 černá, nosnost: 800 kg, dveře: přední dveře perforované po celé šířce, zadní dveře perforované dvoukřídle	
Volitelné příslušenství	
Podstavec pro S-RACK 800 x 1200 mm, výška 100 mm, RAL 9005	DTOT10802B
RAL 9005 černý	

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Volitelné příslušenství	
Střešní ventilace pro S-RACK, 2 ventilátory, analog.termostat	DTLTRO2A-B
Analogový termostat, instalace z vnějšku rozvaděče, RAL 9005	
Střešní ventilace pro S-RACK, 4 ventilátory, digit.termostat	DTLTRO4D-B
Digitální termostat, instalace z vnitřku rozvaděče, RAL 9005. Nedoporučuje se pro skříň hluboké 600 mm.	
Střešní ventilace pro S-RACK, 4 ventilátory, analog.termostat	DTLTRO4A-B
Analogový termostat, instalace z vnitřku rozvaděče, RAL 9005	
Kartáč do střechy/dna rozvaděče S-RACK DT, 70x316mm	DTZBRUSH02
Pro zakrytí 2 otvorů	
Kartáč do střechy/dna rozvaděče S-RACK DT, 70x500mm	DTZBRUSH03
Pro zakrytí 3 otvorů	
Výklopná klika bez vložky zámku pro S-RACK DT	DTZLOCK02
Jako náhradní příslušenství DT série S-RACK	
S-RACK Spojovací sada DT D=1200 černá RAL9005	DTRA1200-B
1 sada = 2 kryty (nahore a dole) + 8x šroub 6,3 x 12	
19" polička pevná 1U hloubka 720mm 50kg 4bodová montáž	DTFF1720-B
Barva: RAL 9005 černá	
19" polička pevná 2U 650mm 50kg 4bodová montáž, nízký profil	DTFL2650-B
Barva: RAL 9005 černá	
19" vyvazovací panel 1U 5x oko 63mm oceloplechové	DTBC105R-B
Barva: RAL 9005 černá	
19" vyvazovací panel 1U 5x oko 130mm oceloplechové	DTBC105RGB
Barva: RAL 9005 černá	
Montážní sada M6, 50x šroub, matice, podložka	DTSRA050
Pro montáž 19" prvků do rozvaděče, černá barva šroubů.	
LED osvětlovací jednotka do 19" nebo magnetická, černá	DTLIGHT01
Včetně PIR detektoru na pohyb, externí napájecí zdroj	
Vertikální kabelový kanál pro S-RACK DT 47U, 2ks černý	DTKV47MS-B
S odklopným víkem, bal 2ks č	
19" zemnicí sada, 10 zemnicích bodů, výška 1U	DTRE0001
Žlutozelené vodiče, 4 ks, průměr 4 mm, délka 40 cm, montážní sada	
19" patchpanel AMPARO pro 24 keystone SFA/SFB, neosazený, 1U	HSER0240SP
Jednodílná konstrukce, černý RAL9005	
Napájecí panel PDU 19", 9x SCHUKO, 1U, kabel 3 m	IU070114-3
Napájecí panel PDU 19", 7x SCHUKO, přep.ochrana, 1.25U, 2 m	IU070113
2m-connector cable, RAL7035	
19" napájecí panel PDU, 9x Schuko, vypínač, 1U, 2 m, černý	Q7070114-A
Hliníkový profil	

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Volitelné příslušenství	
19" napájecí panel PDU, 7x Schuko, přepěťová ochrana, 1U	Q7070113-A
Přívodní kabel 2 m, černý, hliníková profil	
Switch L2 neřízený 24xRJ45 10/100/1000, 19", interní PSU, tichý	QLGSW2457
19" provedení, kovové šasi, interní PSU	