

Technický list produktu (datasheet): DV900330-A

19" osvětl.jednotka

1 U, komplet, magnet.kontakt, kabel 1,5m



Produktové informace

Key-Features

- Lighting for Racks and Industry
- Compact-Lighting 26 mm wide
- Rotor with fastening units
- To fix with and always without tools
- Magnet is always used for fastening
- With fix mounted connection cable
- On metal, on profiles, into the 19" -rack
- Fastening by magnet, fastening by magnet and screw, fastening by magnet and snap in
- Screw on profiles have variable hole distance
- Worldwide usage: power supply unit 230VAC/50-60 Hz
- CE, ENEC, TÜV-GS
- With door switch connection (optional)

Technické informace

Šířka (netto) (mm)	483,00
Výška (netto) (mm)	25,00
Hloubka (netto) (mm)	55,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,40

Technické informace - Pokračování

Minimální teplota okolí (°C)	-15
Maximální teplota okolí (°C)	45

Datová tabulka: 19" osvětl.jednotka 1U, komplet, magnet.kontakt, kabel 1,5m

Elektrische Anschlusswerte	
Nennleistung	8W
Nennspannung	230 V AC ± 10% bei 50-60 Hz
Nennstrom bei 230 V AC	
Potentialfreier Kontakt	über Steckverbinder, 2-poliger Kleingerätestecker. 2,5 A
Anschlussleitung	2x0,75 mm ² , 1,5m lang Mantelfarbe: schwarz
Schutzart/Schutzklasse	
Schutzart/Schutzklasse	IP 20/11 (schutzisoliert)
Leuchtmittel	
Typ/Sockel	T5/G5
Lampenstart	Warmstart
Mittlere Lebensdauer	10.000 h
Lichtfarbe	4.300 K (kaltweiß)
Normen und Kennzeichnungen	
Kennzeichnung	CE, ENEC
Prüfnormen	EN 60598EN 55015
Störaussendungen	EN 61000-6-3
Störfestigkeit	EN 61000-6-2
Richtlinien	73/23/EWG, 89/336/EWG, 2000/55/EG
Weitere Daten	
Betriebsgerät	

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
19" osvětl.jednotka 1U, komplet, magnet.kontakt, kabel 1,5m	DV900330-A
Volitelné příslušenství	
Kabel pro osvětlovací jednotku DV90033x-A	DV900332
Adaptér pro dveřní kontakt ASDSW010 - pro DS/DSZ/DSSxyyz3	DSADA001
Dveřní spínač, plastový, krytí IP 65	ACDSW010