

# 19" osvětlovací jednotka LED, magnetická



## Produktové informace

### Key-Features

- Lighting for racks and industry
- Compact-lighting 26 mm wide
- Rotor with fastening units
- To fix with and always without tools
- Magnet is always used for fastening
- Effective LED-lighting, rotating LED-unit, life cycle 50.000 h
- With fix mounted connection cable
- On metal, on profile, into the 19" -rack
- Fastening by magnet, fastening by magnet and screw, fastening by magnet and snap in
- Screw on profiles have variable hole distance
- Power supply voltage: 230 V / 50-60 Hz
- With door switch connection (optional)

## Technické informace

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Šířka (netto) (mm)           | 483,00 |
| Výška (netto) (mm)           | 25,00  |
| Hloubka (netto) (mm)         | 55,00  |
| Hmotnost (netto) (kg)        | 0,40   |
| Minimální teplota okolí (°C) | -20    |
| Maximální teplota okolí (°C) | 50     |

### Datová tabulka: 19" osvětlovací jednotka LED, magnetická

[illegible]

## Tabulka objednacích čísel

| POPIS                                                     | OBJ. ČÍSLO |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| 19" osvětlovací jednotka LED, magnetická                  | DV900336-A |
| <b>Volitelné příslušenství</b>                            |            |
| Kabel pro osvětlovací jednotku DV90033x-A                 | DV900332   |
| Adaptér pro dveřní kontakt ASDSW010 - pro DS/DSZ/DSSxyyz3 | DSADA001   |
| Dveřní spínač, plastový, krytí IP 65                      | ACDSW010   |