

Technický list produktu (datasheet): ESL820823-

Sloupkové sv. ALVA 940/170 OP 180° 600lm 840 DALI IP65 IK10

Difuzor: opálový, barva: grafit; odolné vůči mořskému vzduchu, povrchová úprava proti usazování nečistot díky práškovému lakování s lotosovým efektem



Technické informace

Výška (netto) (mm)	940,00
Průměr (netto) (mm)	170,00
Hmotnost (netto) (kg)	7,96
Minimální teplota okolí (°C)	-25
Maximální teplota okolí (°C)	40
Druh svítidla	Sloupkové svítidlo
Instalace	Spodní
Barva	Grafit
Úhel vyzařování (°)	283
Pracovní napájecí napětí (V)	200-240
Účinnost (lm/W)	37
Výkon (W)	17
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	80
Barevná stálost MacAdam (sdcm)	1

Technické informace - Pokračování

Lumenů (lm)	630
Doba života	70.000h (L80B50)
Stmívatelné	Ano DALI
Třída ochrany	1
Stupeň ochrany krytí	IP65
Odolnost proti nárazu	IK10
Světelný zdroj součástí	ano
Ø x V (mm)	170x940

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Sloupkové sv. ALVA 940/170 OP 180° 600lm 840 DALI IP65 IK10 Difuzor: opálový, barva: grafit; odolné vůči mořskému vzduchu, povrchová úprava proti usazování nečistot díky práškovému lakování s lotosovým efektem	ESL820823