

Technický list produktu (datasheet): EV102219--

# S50 Kryt přístrojů s průhledem, symbol ventilátor, bílý

Design VISIO S 50



## Technické informace

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Délka (netto) (mm)    | 50,00               |
| Šířka (netto) (mm)    | 50,00               |
| Výška (netto) (mm)    | 7,00                |
| Hmotnost (netto) (kg) | 0,01                |
| Série                 | VISIO S 50          |
| Design                | CLASSIC             |
| Výrobek               | Krytka              |
| Způsob upevnění       | Zaklapnutím         |
| Stupeň ochrany krytí  | IP20                |
| Barva                 | Bílá                |
| Materiál              | ABS                 |
| Životní prostředí     | Bez obsahu halogenů |
| Udržitelnost          | RoHS                |
| Rozměry (mm)          | 50x50x20            |



## Tabulka objednacích čísel

| POPIS                                                                                                                                                                                                              | OBJ. ČÍSLO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| S50 Kryt přístrojů s průhledem, symbol ventilátor, bílý<br>Design VISIO S 50                                                                                                                                       | EV102219   |
| <b>Volitelné příslušenství</b>                                                                                                                                                                                     |            |
| Přístroj přepínače střídavého č.6, orientační LED<br>Design VISIO S 50 + VISIO S 55, bezšroubové svorky, jmenovitý proud 10 AX dle ČSN EN 60669-1, Signálka - vypnutý stav svítí, EV100113<br>zapnutý stav nesvítí |            |
| Přístroj ovládače (tlačítko) 0/1, orientační LED<br>Design VISIO S 50 + VISIO S 55, bezšroubové svorky, jmenovitý proud 10 AX dle ČSN EN 60669-1, Signálka - při sepnutí tlačítka zhasne                           | EV100121   |
| Přístroj přepínače střídavého č.6, LED (+N)<br>Design VISIO S 50 + VISIO S 55, bezšroubové svorky, jmenovitý proud 10 AX dle ČSN EN 60669-1, Signálka svítí ve vypnutém i EV100115<br>zapnutém stavu               |            |
| Přístroj spínače č.1, 1pólový, signalizační LED (+N)<br>Design VISIO S 50 + VISIO S 55, bezšroubové svorky, jmenovitý proud 10 AX dle ČSN EN 60669-1, Signálka - vypnutý stav nesvítí, zapnutý stav svítí          | EV100103   |
| Přístroj spínače č.2, 2pólový, orientační LED<br>Design VISIO S 50 + VISIO S 55, šroubové svorky, jmenovitý proud 10 AX dle ČSN EN 60669-1, Signálka - vypnutý stav svítí, EV100108<br>zapnutý stav nesvítí        |            |
| Přístroj ovládače (tlačítko) 0/1, orientační LED (+N)<br>Design VISIO S 50 + VISIO S 55, bezšroubové svorky, jmenovitý proud 10 AX dle ČSN EN 60669-1, Signálka - při sepnutí tlačítka zhasne                      | EV100130   |
| S50 Krycí rámeček 1 násobný, bílý<br>Design VISIO 50, S50                                                                                                                                                          | EV105001   |
| S50 Krycí rámeček 2 násobný, bílý<br>Design VISIO 50, S50                                                                                                                                                          | EV105002   |