

Technický list produktu (datasheet): EV103225--

S50 Otočný stmívač pro LED, 3-350 VA, včetně krytu, bílý

Design VISIO S 50



Schrack-Info

LED-Drehdimmer mit Ein-/Aus-Taste. Durch das eingebaute Potentiometer kann eine Grundhelligkeit eingestellt werden, sprich ein konstanter Helligkeitswert, der bei jedem Einschalten gleich ist. Die Dimmerabdeckung ist bereits im Lieferumfang enthalten und muss somit nicht separat bestellt werden. Für den Anschluss ist kein Neutralleiter erforderlich.

Technické informace

Šířka (netto) (mm)	71,00
Výška (netto) (mm)	71,00
Hloubka (netto) (mm)	42,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,07
Série	VISIO S 50 VISIO 50
Design	CLASSIC
Výrobek	Stmívač
Typ stmívače	Fázově řízený stmívač - náběžnou hranou (C)
Typ zátěže	Ohmická Kapacitní

Technické informace - Pokračování

Stmívatelný světelný zdroj	Stmívatelná 230 V LED žárovka Halogenová žárovka 230 V Žárovka Halogenová žárovka s elektronickým předřadníkem
Rozsah výkonu	3 - 350 W/VA
Pracovní napájecí napětí (V)	230
Montáž	Šrouby a svorky
Způsob upevnění	Zapuštěná montáž
Provozní teplota	0°C až +35°C
Stupeň ochrany krytí	IP20
Barva	Bílá
Připojení	Svorka
Připojovací svorky	Plně v souladu s EN 60669-1
Povolené vodiče	Flexibilní s dutinkou Pevný Flexibilní
Maximální povolený průřez (mm²)	1,5 und 2,5
Materiál	ABS Ocel pozinkovaná
Životní prostředí	Bez obsahu halogenů
Udržitelnost	RoHS
Testování ATEX	VDE
Rozměry (mm)	71x71x42
Montážní hloubka (mm)	35

POPIS	OBJ. ČÍSLO
S50 Otočný stmívač pro LED, 3-350 VA, včetně krytu, bílý Design VISIO S 50	EV103225