

Technický list produktu (datasheet): EV103325--

S55 Otočný stmívač LED, 3-350 W/VA, včetně krytu, bílý, RC

Design VISIO S 55 nebo S 50 s rámečkem 55x55 (EV105021, EV105022, EV105023)



Schrack-Info

LED otočný stmívač s tlačítkem zapnutí/vypnutí. Vestavěným potenciometrem lze nastavit základní jas, tj. konstantní hodnotu jasu, která je při každém zapnutí stejná. Kryt stmívače je již součástí dodávky, takže jej není nutné objednávat samostatně. Pro připojení není nutný nulový vodič.

Technické informace

Šířka (netto) (mm)	71,00
Výška (netto) (mm)	71,00
Hloubka (netto) (mm)	42,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,07
Série	VISIO S 55
Design	CUBIC
Výrobek	Stmívač
Typ stmívače	Fázově řízený stmívač - náběžnou hranou (C)
Typ zátěže	Ohmická Kapacitní

Technické informace - Pokračování

Stmívatelný světelný zdroj	Stmívatelná 230 V LED žárovka Halogenová žárovka 230 V Žárovka Halogenová žárovka s elektronickým předřadníkem
Rozsah výkonu	3 - 350 W/VA
Pracovní napájecí napětí (V)	230
Montáž	Šrouby a svorky
Způsob upevnění	Zapuštěná montáž
Provozní teplota	0°C až +35°C
Stupeň ochrany krytí	IP20
Barva	Bílá
Připojení	Svorka
Připojovací svorky	Plně v souladu s EN 60669-1
Povolené vodiče	Flexibilní s dutinkou Pevný Flexibilní
Maximální povolený průřez (mm²)	1,5 und 2,5
Materiál	ABS Ocel pozinkovaná
Životní prostředí	Bez obsahu halogenů
Udržitelnost	RoHS
Testování ATEX	VDE
Rozměry (mm)	71 x 71 x 42
Montážní hloubka (mm)	35

POPIS	OBJ. ČÍSLO
S55 Otočný stmívač LED, 3-350 W/VA, včetně krytu, bílý, RC	EV103325
Design VISIO S 55 nebo S 50 s rámečkem 55x55 (EV105021, EV105022, EV105023)	