


Technický list produktu (datasheet): EV112207--

S50 Kryt spínačů a ovladačů s průhledem, antracit

Design VISIO S 50



Technické informace

Délka (netto) (mm)	50,00
Šířka (netto) (mm)	50,00
Výška (netto) (mm)	7,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,01
Série	VISIO S 50
Design	CLASSIC
Výrobek	Krytka
Způsob upevnění	Zaklapnutím
Stupeň ochrany krytí	IP20
Barva	Antracitová
Materiál	ABS
Životní prostředí	Bez obsahu halogenů
Udržitelnost	RoHS
Rozměry (mm)	50x50x20

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
S50 Kryt spínačů a ovladačů s průhledem, antracit Design VISIO S 50	EV112207
Volitelné příslušenství	
Přístroj přepínače střídavého č.6, orientační LED Design VISIO S 50 + VISIO S 55, bezšroubové svorky, jmenovitý proud 10 AX dle ČSN EN 60669-1, Signálka - vypnutý stav svítí, EV100113 zapnutý stav nesvítí	
Přístroj ovladače (tlačítko) 0/1, orientační LED Design VISIO S 50 + VISIO S 55, bezšroubové svorky, jmenovitý proud 10 AX dle ČSN EN 60669-1, Signálka - při sepnutí tlačítka zhasne	EV100121
Přístroj přepínače střídavého č.6, LED (+N) Design VISIO S 50 + VISIO S 55, bezšroubové svorky, jmenovitý proud 10 AX dle ČSN EN 60669-1, Signálka svítí ve vypnutém i EV100115 zapnutém stavu	
Přístroj spínače č.1, 1pólový, signalizační LED (+N) Design VISIO S 50 + VISIO S 55, bezšroubové svorky, jmenovitý proud 10 AX dle ČSN EN 60669-1, Signálka - vypnutý stav nesvítí, zapnutý stav svítí	EV100103
Přístroj spínače č.2, 2pólový, orientační LED Design VISIO S 50 + VISIO S 55, šroubové svorky, jmenovitý proud 10 AX dle ČSN EN 60669-1, Signálka - vypnutý stav svítí, EV100108 zapnutý stav nesvítí	
Přístroj ovladače (tlačítko) 0/1, orientační LED (+N) Design VISIO S 50 + VISIO S 55, bezšroubové svorky, jmenovitý proud 10 AX dle ČSN EN 60669-1, Signálka - při sepnutí tlačítka zhasne	EV100130
S50 Krycí rámeček 1 násobný, antracit Design VISIO 50, S50	EV115001
S50 Krycí rámeček 2 násobný, antracit Design VISIO 50, S50	EV115002