

Technický list produktu (datasheet): EV122310--

S55 Kryt spínačů a ovladačů s průh., sym. zvonek, stříbrný

Design VISIO S 55, s průhledem, symbol zvonek



Technické informace

Délka (netto) (mm)	55,00
Šířka (netto) (mm)	55,00
Výška (netto) (mm)	7,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,01
Série	VISIO S 55
Design	CUBIC
Výrobek	Krytka
Způsob upevnění	Zaklapnutím
Stupeň ochrany krytí	IP20
Barva	Stříbrná
Materiál	ABS
Životní prostředí	Bez obsahu halogenů
Udržitelnost	RoHS
Rozměry (mm)	50x50x20

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
S55 Kryt spínačů a ovladačů s průh., sym. zvonek, stříbrný Design VISIO S 55, s průhledem, symbol zvonek	EV122310
Volitelné příslušenství	
Přístroj přepínače střídavého č.6, orientační LED Design VISIO S 50 + VISIO S 55, bezšroubové svorky, jmenovitý proud 10 AX dle ČSN EN 60669-1, Signálka - vypnutý stav svítí, EV100113 zapnutý stav nesvítí	
Přístroj ovladače (tlačítko) 0/1, orientační LED Design VISIO S 50 + VISIO S 55, bezšroubové svorky, jmenovitý proud 10 AX dle ČSN EN 60669-1, Signálka - při sepnutí tlačítka zhasne	EV100121
Přístroj přepínače střídavého č.6, LED (+N) Design VISIO S 50 + VISIO S 55, bezšroubové svorky, jmenovitý proud 10 AX dle ČSN EN 60669-1, Signálka svítí ve vypnutém i zapnutém stavu	EV100115
Přístroj spínače č.1, 1pólový, signalizační LED (+N) Design VISIO S 50 + VISIO S 55, bezšroubové svorky, jmenovitý proud 10 AX dle ČSN EN 60669-1, Signálka - vypnutý stav nesvítí, zapnutý stav svítí	EV100103
Přístroj spínače č.2, 2pólový, orientační LED Design VISIO S 50 + VISIO S 55, šroubové svorky, jmenovitý proud 10 AX dle ČSN EN 60669-1, Signálka - vypnutý stav svítí, zapnutý stav nesvítí	EV100108
Přístroj ovladače (tlačítko) 0/1, orientační LED (+N) Design VISIO S 50 + VISIO S 55, bezšroubové svorky, jmenovitý proud 10 AX dle ČSN EN 60669-1, Signálka - při sepnutí tlačítka zhasne	EV100130
S55 Krycí rámeček 1 násobný, stříbrný Design VISIO S 55	EV125301
S55 Krycí rámeček 2 násobný, stříbrný Design VISIO S 55	EV125302