

Technický list produktu (datasheet): G163212106

Vykružovací nástavec HSS bimetalový, průměr 121 mm, 32mm



Schrack-Info

Designation: HSS bimetal cylinder hole saw, without shank.

Materials to be cut: steel, stainless steel, cast iron, copper, bronze, aluminium, wood and plastic to a certain extent.

Features: :

- Very fast sawing progress
- Minimised rattling and squeaking
- Cutting depth: 36mm
- Vario toothing
- M42 bimetal (8% cobalt)

Technické informace

Výška (netto) (mm)	43,00
Průměr (netto) (mm)	121,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,64
Typ	Vrták vykružovací
Výrobce	Würth

Datová tabulka: Vykrúžovací nástavec HSS bimetalový, průměr 121 mm, 32mm

Modelle		G163212106	G163268061	G163290105	G163290114
Abmessungen	mm	21	68	105	114
	Zoll	13/16	2 11/16	4 1/8	4 1/2
Empholene Drehzahlen 1 / min	Weicher Stahl	425	130	80	75
	WS VA	210	65	40	35
	Gußeisen	280	85	55	50
	Messing	560	165	110	100
	Alu	630	190	120	105
Verpackungseinheiten		1			

POPIS

OBJ. ČÍSLO

Vykrūžovací nástavec HSS bimetalový, průměr 121 mm, 32mm

GI63212106