


Technický list produktu (datasheet): H5GLR10K0R

Propojovací kabel Cat.5e STP 2xRJ-45 délka 10m červený

Vnější plášť kabelu: PVC



Schrack Info

Propojovací kabely s konektory RJ45. Jsou určeny pro ukončení strukturované kabeláže a napojení na aktivní prvky. Podpora všech aplikací třídy D (např. 1000Base-T, 100Base-TX, ATM), dále VoIP a PoE. Odpovídá ČSN EN 50173-1. Zastříknuté krytky příslušné barvy. Zapojení 1:1.



Technické informace

Kategorie	Cat.5e
Konstrukce kabelu	4x2xAWG26/7
Stínění kabelu	SF/UTP
Spojení	1:1
Přenosová rychlost	Až 1 Gigabit Ethernet
Počet párů	4
Stínění	Stíněný
Vnější plášť kabelu	PVC

Technické informace - Pokračování

Funkce LED	bez funkce LED
Hmotnost (netto) (kg)	0,33
Barva	Červená
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	60
RoHS	V souladu
Délka patchkabelu (m)	10,0
Šířka (netto) (mm)	210,00
Výška (netto) (mm)	160,00
Norma konektoru	ČSN EN 60603-7
Typ konektoru	RJ45 stíněný (360°)
Přiřazení pinů	EIA/TIA 568B 1:1
Balení	1 ks v sáčku s potiskem

Tabulka objednacích čísel

POPIS	NVP (%)	OBSAH MĚDI (kg/km)	OBJ. ČÍSLO
Propojovací kabel Cat.5e STP 2xRJ-45 délka 10m červený Vnější plášť kabelu: PVC			H5GLR10K0R
Volitelné příslušenství			
TOOLLESS LINE keystone modul RJ45 Cat.5e STP, SFA samozářezový			HSEMRJ5GWS
19" Patch Panel kompaktní 24xRJ45 STP Cat.5 (třída D) Světle šedý RAL7035			HSERG245GS
Kabel Cat.5e F/UTP AWG24/1 PVC Eca modrý 305m Třída reakce na oheň: Eca, barva pláště modrá, box 305m	75	17	HSEKF424P1
Kabel Cat.5e F/UTP AWG24/1 LS0H Eca modrý 305m Třída reakce na oheň: Eca, barva pláště modrá, box 305m	75	17	HSEKF424H1
Kabel SF/UTP Cat.5e AWG24/1 PVC Eca modrý 500m Třída reakce na oheň: Eca, barva pláště modrá, cívka 500m	75	23	HSKS424PP5