

Technický list produktu (datasheet): H5ULY03K0Y

Propojovací kabel Cat.5e UTP 2xRJ-45 délka 3m žlutý

Vnější plášť kabelu: PVC



Schrack Info

Propojovací kabely s konektory RJ45. Jsou určené pro ukončení strukturované kabeláže a napojení na aktivní prvky. Podpora všech aplikací třídy D (např. 1000Base-T, 100Base-TX, ATM), dále VoIP a PoE. Odpovídá ČSN EN 50173-1. Zastříknuté krytky příslušené barvy. Zapojení 1:1.



Technické informace

Kategorie	Cat.5e
Konstrukce kabelu	4x2xAWG24/7
Stínění kabelu	U/UTP
Spojení	1:1
Přenosová rychlost	Až 1 Gigabit Ethernet
Počet párů	4
Stínění	Nestíněný
Vnější plášť kabelu	PVC

Technické informace - Pokračování

Funkce LED	bez funkce LED
Hmotnost (netto) (kg)	0,12
Barva	Žlutá
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	60
RoHS	V souladu
Délka patchkabelu (m)	3,0
Šířka (netto) (mm)	190,00
Výška (netto) (mm)	170,00
Norma konektoru	ČSN EN 60603-7
Typ konektoru	RJ45 nestíněný
Přiřazení pinů	EIA/TIA 568B 1:1
Balení	1 ks v sáčku s potiskem

Tabulka objednacích čísel

POPIS	NVP (%)	OBSAH MĚDI (kg/km)	OBJ. ČÍSLO
Propojovací kabel Cat.5e UTP 2xRJ-45 délka 3m žlutý Vnější plášť kabelu: PVC			H5ULY03K0Y
Volitelné příslušenství			
TOOLLESS LINE keystone modul RJ45 Cat.5e UTP, SFA samozářezový, bílý terminační blok			HSEMRJ5UWS
19" Patch Panel kompaktní 24xRJ45 UTP Cat.5 (třída D) 1U Světle šedý RAL7035			HSERU245GF
Datová zásuvka, 2xRJ-45 Cat.5e UTP pod omítku, RAL 9010 Pure white			HSEDU2UW5F
Kabel Cat.5e U/UTP AWG24 PVC Eca modrý 305m Třída reakce na oheň: Eca, barva pláště modrá, box 305m	69	15	HSEKU424P1
Kabel Cat.5e U/UTP AWG24 PVC Eca šedý 305m Třída reakce na oheň: Eca, barva pláště šedá, box 305m	69	15	HSEKU424P0
Kabel Cat.5e U/UTP AWG24 LSOH Eca modrý 305m Třída reakce na oheň: Eca, barva pláště modrá, box 305m	69	15	HSEKU424H1