


Technický list produktu (datasheet): H6GLU05K0U

Propojovací kabel Cat.6 STP 2xRJ-45 délka 5m zelený

Vnější plášť kabelu: PVC



Schrack Info

Propojovací kabel kategorie 6 stíněný, 2x RJ45, délka 5 m, zelený



Technické informace

Kategorie	Cat.6
Konstrukce kabelu	4x2xAWG26/7
Stínění kabelu	S/FTP
Spojení	1:1
Přenosová rychlost	Až 1 Gigabit Ethernet
Počet párů	4
Stínění	Stíněný
Vnější plášť kabelu	PVC
Funkce LED	bez funkce LED
Hmotnost (netto) (kg)	0,17
Barva	Zelená

Technické informace - Pokračování

Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	60
RoHS	V souladu
Délka patchkabelu (m)	5,0
Šířka (netto) (mm)	240,00
Výška (netto) (mm)	200,00
Izolační napětí	300 V
Norma konektoru	ČSN EN 60603-7
Typ konektoru	RJ45 stíněný (360°)
Přiřazení pinů	EIA/TIA 568B 1:1
Balení	1 ks v sáčku s potiskem

Tabulka objednacích čísel

POPIS	NVP (%)	OBSAH MĚDI (kg/km)	OBJ. ČÍSLO
Propojovací kabel Cat.6 STP 2xRJ-45 délka 5m zelený Vnější plášť kabelu: PVC			H6GLU05K0U
Volitelné příslušenství			
TOOLLESS LINE keystone modul RJ45 Cat.6 STP, SFA samozářezový			HSEMRJ6GWS
TOOLLESS LINE keystone modul RJ45 Třída Ea STP, SFA samozářezový, 10GB 4PPoE 100W			HSEMRJ6GWT
19" Patch Panel kompaktní 24xRJ45 STP Cat.6 (třída E) Světlo šedý RAL7035			HSEMG246GP
Datová zásuvka DE-EMBEDDED LINE 2xRJ45 Cat.6 (třída E),STP 80x80mm, barva čistá bílá RAL9010, kompatibilní s formátem UAE			HSEMG2UW6P
			HSEMG246GP
Kabel Cat.6a F/FTP 500MHz AWG23/1 LS0H-3 Dca modrý Třída reakce na oheň: Dca, barva pláště modrá, master	79	20	HSEKP423HA
Kabel Cat.7 S/FTP 1000MHz AWG23/1 LS0H Dca 30% modrý Drum 500m	77	25	HSEKP423PP5
Kabel Cat.6a F/FTP 500MHz duplex 2xAWG23/1 LS0H-3 Dca modrý Třída reakce na oheň: Dca, barva pláště modrá, master	79	40	HSEKP823HA
Kabel Cat.7 S/FTP 1000MHz duplex 2xAWG23/1 LS0H Dca 30% modr prodej po cívkách 500m	77	50	HSEKP823PP5