


Technický list produktu (datasheet): H6GMU03K0U

# Propojovací kabel Cat.6a STP 2xRJ-45 délka 3m zelený

Vnější plášť kabelu: LSOH



## Schrack Info

Patchcords for generic, structured-network cabling systems RJ45/RJ45, 1:1 S/FTP double shielding. For transmission speeds up to 10 Gigabit Ethernet. Bandwidth up to 500 MHz. The cable offers maximum data security Pair in metal foil overall braid, as well as 360° shielded RJ45 connectors. This patchcord is suitable for use in offices and datacenters.

### Standards:

- IEEE 802.3; 10BaseT; 100BaseT; 1000BaseT; 10GBaseT; IEEE 802.5 16MB; ISDN; ATM; Telefon
- Pin-Assignment: EIA/TIA 568B 1:1
- Cat. 6<sub>A</sub>, ISO/IEC 11 801 Ed.2.2 (2011-07) IEC 61935-2 Ed.3.0 (2010-07), EN 50173-1 and IEC 61156-6


## Technické informace

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Šířka (netto) (mm) | 240,00             |
| Výška (netto) (mm) | 200,00             |
| Přenosová rychlost | 10 Gbit            |
| Kategorie          | Cat.6 <sub>A</sub> |
| Konstrukce kabelu  | 4x2xAWG26/7        |
| Stínění kabelu     | S/FTP              |

## Technické informace - Pokračování

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Vodič                               | Laněný vodič AWG 26/7 (0,457 mm) |
| Spojení                             | 1:1                              |
| Počet párů                          | 4                                |
| Stínění                             | Stíněný                          |
| Vnější plášť kabelu                 | LSOH                             |
| Funkce LED                          | bez funkce LED                   |
| Barva                               | Zelená                           |
| Teplotní podmínky - provozní (°C)   | -25 až +60                       |
| Teplotní podmínky - instalační (°C) | 0 až +50                         |
| Impedance (Ohm)                     | 100 ± 5                          |
| Izolační odpor (MΩ*km)              | > 2000MΩ/km                      |
| Propagation delay (ns/m)            | > 10MHz: 4,5                     |
| RoHS                                | V souladu                        |
| Odpor ve smyčce (Ω/km)              | 300                              |
| 4PPoE                               | Ano                              |
| Délka patchkabelu (m)               | 3,0                              |

## Rozměrový výkres: Propojovací kabel Cat.6a STP 2xRJ-45 délka 3m zelený



## Tabulka objednacích čísel

| POPIS                                                                                                                                                                                                                | NVP (%) | OBSAH MĚDI (kg/km) | OBJ. ČÍSLO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|------------|
| Propojovací kabel Cat.6a STP 2xRJ-45 délka 3m zelený<br>Vnější plášť kabelu: LS0H                                                                                                                                    |         |                    | H6GMU03K0U |
| <b>Volitelné příslušenství</b>                                                                                                                                                                                       |         |                    |            |
| S-JACK modul RJ45, STP, Cat.6a, 10GB, 4PPoE 100W, SFB, 24ks<br>Enterprise verze pro poskytnutí globální systémové záruky partnery SEI - Balení 24ks v<br>kartonové krabici (možné objednání jen po násobcích á 24ks) |         |                    | HSEMRJ6GS2 |
| S-JACK modul RJ45, STP, Cat.6a, 10GB, 4PPoE 100W, SFB, 1ks<br>Enterprise verze pro poskytnutí globální systémové záruky partnery SEI                                                                                 |         |                    | HSEMRJ6GS1 |
| TOOLLESS LINE keystone modul RJ45 Cat.6a STP, SFB, 1ks<br>samozářezový, 4PPoE 100W                                                                                                                                   |         |                    | HSEMRJ6GBA |
| TOOLLESS LINE keystone modul RJ45 Cat.6a STP, SFA, 1ks<br>samozářezový, 10GB 4PPoE 100W                                                                                                                              |         |                    | HSEMRJ6GWA |
| Kabel Cat.7a S/FTP 1500MHz AWG22/1 LS0H-3 Dca modrý<br>Třída reakce na oheň: Dca, barva pláště modrá, master                                                                                                         | 79      | 34                 | HSEKP422HP |
| Kabel Cat.7 S/FTP 1000MHz AWG23/1 LS0H Dca 30% modrý<br>Drum 1000m                                                                                                                                                   | 77      | 25                 | HSKP423PP1 |
| Kabel Cat.7 S/FTP 1000MHz AWG23/1 LS0H Dca 30% modrý<br>Drum 500m                                                                                                                                                    | 77      | 25                 | HSKP423PP5 |
| Kabel Cat.6a F/FTP 500MHz AWG23/1 LS0H-3 Dca modrý<br>Třída reakce na oheň: Dca, barva pláště modrá, master                                                                                                          | 79      | 20                 | HSEKP423HA |