

Technický list produktu (datasheet): H6GPW05K0W

Propojovací kabel Cat.6a STP 2xRJ-45 PushPull 5m bílý

Technologie DualBoot PushPull



Schrack Info

Propojovací kabely s konektory RJ45 saCon různých barev a v různých délkách. Představují špičkové řešení plnohodnotně stíněných propojovacích kabelů pro přenosovou rychlost 1 Gbps. Plně odpovídají požadavkům kategorie 6A.

- Provedení pláště: FRNC a LS0H podle IEC 60332-1-2, IEC 60 754-2 a IEC 61 034
- Dostupné barvy pláště: bílá, černá, šedá, červená, žlutá, zelená, modrá, bílá, fialová, tyrkysová
- EMC: stíněný konektor RJ45 saCon, plnohodnotně stíněný podle EN 60 603-7
- Maximální přenosová rychlost podle ČSN EN 50173-1: 10 Gbit/s
- Měřený výkon: 500 MHz, Cat.6A, třída EA podle ISO/IEC 11801 AMD 2
- Plně v souladu s RoHS 2002/95/EC
- Krytí: IP20

TECHNOLOGIE DUALBOOT

Představuje špičkové řešení ukončení krytky v konektoru. Krytka je složena z několika částí, které jsou pevnostně i mechanicky nalisovány a zastříknuty na samotný konektor RJ45. Toto řešení garantuje vysokou mechanickou odolnost při zachování flexibility kabelu a manipulace s konektory. Vysoká tažná síla bez poškození vnitřního zapojení konektoru. Pozlacené kontakty 50μ. Více než 1500 přepojovacích cyklů.

TECHNOLOGIE PUSH PULL

Řešení mechanické ochrany a blokování jazyčku konektoru RJ45. Speciální mechanismus posuvné části krytky zabezpečuje ochranu proti náhodnému nebo nechtěnému vysunutí konektoru ze zásuvky nebo z přepojovacího panelu. Lze ji tedy využít jako minimální bezpečnostě-mechanickou ochranu portů.

Technické informace

Délka (netto) (mm)	40,00
Šířka (netto) (mm)	240,00
Výška (netto) (mm)	200,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,19
EAN	4055516006462
CENA	1.251,00
Minimální teplota okolí (°C)	-30
Maximální teplota okolí (°C)	70

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Propojovací kabel Cat.6a STP 2xRJ-45 PushPull 5m bílý Technologie DualBoot PushPull	H6GPW05K0W