

Technický list produktu (datasheet): H6GSW01K0W

Propojovací kabel Cat.6a STP 2xRJ-45 LED 1m bílý

Technologie DualBoot LED, typ CS1OWADAD0010



Schrack Info

Propojovací kabely s konektory RJ45 saCon různých barev a v různých délkách. Implementovaná LED identifikace konců. Představují špičkové řešení plnohodnotně stíněných propojovacích kabelů pro přenosovou rychlost 1 Gbps. Plně odpovídají požadavkům kategorie 6A.

- Provedení pláště: FRNC a LS0H podle IEC 60332-1-2, IEC 60 754-2 a IEC 61 034
- Dostupné barvy pláště: bílá, černá, šedá, červená, žlutá, zelená, modrá, bílá, fialová, aqua
- EMC: stíněný konektor RJ45 saCon, plnohodnotně stíněný podle EN 60 603-7, PiMF konstrukce kabelu s pokrytím 65%
- Maximální přenosová rychlost podle ČSN EN 50173-1: 10 Gbit/s
- Měřený výkon: 500 MHz, Cat.6A, třída EA podle ISO/IEC 11801 AMD 2, GHMT certifikace
- Plně v souladu s RoHS 2002/95/EC

TECHNOLOGIE DUALBOOT

Představuje špičkové řešení ukončení krytky v konektoru. Krytka je složena z několika částí, které jsou pevnostně i mechanicky nalisovány a zastříknuty na samotný konektor RJ45. Toto řešení garantuje vysokou mechanickou odolnost při zachování flexibility kabelu a manipulace s konektorem. Vysoká tažná síla bez poškození vnitřního zapojení konektoru. Pozlacené kontakty 50μ. Více než 1500 přepojovacích cyklů.

TECHNOLOGIE LED

LED světelná identifikace obou konců propojovacího kabelu je integrována přímo uvnitř samotného konektoru RJ45. Při aktivní funkci identifikace konců pomocí světla nedochází k ovlivnění přenosových vlastností. Princip funkce spočívá ve využití externího zdroje světla. Svítílka PatchFinder dodá dostatečný výkon k prosvícení celého propojovacího kabelu. Díky této technologii je nalezení obou

konců propojovacího kabelu velmi rychlé a jednoduché. Toto řešení najde uplatnění u rozvaděčů s vysokou hustotou zakončených kabelů, které je potřeba dále distribuovat do ostatních komponent celé sítě.

Technické informace

Délka (netto) (mm)	15,00
Šířka (netto) (mm)	230,00
Výška (netto) (mm)	175,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,05
EAN	4055516007810
CENA	535,00
Minimální teplota okolí (°C)	-30
Maximální teplota okolí (°C)	70

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Propojovací kabel Cat.6a STP 2xRJ-45 LED 1m bílý Technologie DualBoot LED, typ CS1OWADAD0010	H6GSW01K0W