

Technický list produktu (datasheet): H6GSW02K0W

# Propojovací kabel Cat.6a STP 2xRJ-45 LED 2m bílý

Technologie DualBoot LED, typ CS1OWADAD0020



## Schrack Info

Propojovací kabely s konektory RJ45 saCon různých barev a v různých délkách. Implementovaná LED identifikace konců. Představují špičkové řešení plnohodnotně stíněných propojovacích kabelů pro přenosovou rychlost 1 Gbps. Plně odpovídají požadavkům kategorie 6A.

- Provedení pláště: FRNC a LS0H podle IEC 60332-1-2, IEC 60 754-2 a IEC 61 034
- Dostupné barvy pláště: bílá, černá, šedá, červená, žlutá, zelená, modrá, bílá, fialová, aqua
- EMC: stíněný konektor RJ45 saCon, plnohodnotně stíněný podle EN 60 603-7, PiMF konstrukce kabelu s pokrytím 65%
- Maximální přenosová rychlost podle ČSN EN 50173-1: 10 Gbit/s
- Měřený výkon: 500 MHz, Cat.6A, třída EA podle ISO/IEC 11801 AMD 2, GHMT certifikace
- Plně v souladu s RoHS 2002/95/EC

## TECHNOLOGIE DUALBOOT

Představuje špičkové řešení ukončení krytky v konektoru. Krytka je složena z několika částí, které jsou pevnostně i mechanicky nalisovány a zastříknuty na samotný konektor RJ45. Toto řešení garantuje vysokou mechanickou odolnost při zachování flexibility kabelu a manipulace s konektory. Vysoká tažná síla bez poškození vnitřního zapojení konektoru. Pozlacené kontakty 50μ. Více než 1500 přepojovacích cyklů.

## TECHNOLOGIE LED

LED světelná identifikace obou konců propojovacího kabelu je integrována přímo uvnitř samotného konektoru RJ45. Při aktivní funkci identifikace konců pomocí světla nedochází k ovlivnění přenosových vlastností. Princip funkce spočívá ve využití externího zdroje světla. Svítílka PatchFinder dodá dostatečný výkon k prosvícení celého propojovacího kabelu. Díky této technologii je nalezení obou

konců propojovacího kabelu velmi rychlé a jednoduché. Toto řešení najde uplatnění u rozvaděčů s vysokou hustotou zakončených kabelů, které je potřeba dále distribuovat do ostatních komponent celé sítě.

## Technické informace

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Délka (netto) (mm)           | 20,00         |
| Šířka (netto) (mm)           | 240,00        |
| Výška (netto) (mm)           | 200,00        |
| Hmotnost (netto) (kg)        | 0,08          |
| EAN                          | 4055516007834 |
| CENA                         | 663,00        |
| Minimální teplota okolí (°C) | -30           |
| Maximální teplota okolí (°C) | 70            |

| POPIS                                                                                           | OBJ. ČÍSLO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Propojovací kabel Cat.6a STP 2xRJ-45 LED 2m bílý<br>Technologie DualBoot LED, typ CS1OWADAD0020 | H6GSW02K0W |