

Technický list produktu (datasheet): H6ULU05K0U

Propojovací kabel Cat.6 UTP 2xRJ-45 délka 5m zelený

Vnější plášť kabelu: PVC



Schrack Info

Propojovací kabel kategorie 6 nestíněný, 2x RJ45, délka 5 m, zelený

Technické informace

Kategorie	Cat.6
Konstrukce kabelu	4x2xAWG24/7
Stínění kabelu	U/UTP
Spojení	1:1
Přenosová rychlost	Až 1 Gigabit Ethernet
Počet párů	4
Stínění	Nestíněný
Vnější plášť kabelu	PVC
Funkce LED	bez funkce LED
Hmotnost (netto) (kg)	0,19
Barva	Zelená
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	60
RoHS	V souladu

Technické informace - Pokračování

Délka patchkabelu (m)	5,0
Šířka (netto) (mm)	240,00
Výška (netto) (mm)	200,00
Norma konektoru	ČSN EN 60603-7
Typ konektoru	RJ45 nestíněný
Přiřazení pinů	EIA/TIA 568B 1:1
Balení	1 ks v sáčku s potiskem

Tabulka objednacích čísel

POPIS	NVP (%)	OBSAH MĚDI (kg/km)	OBJ. ČÍSLO
Propojovací kabel Cat.6 UTP 2xRJ-45 délka 5m zelený Vnější plášť kabelu: PVC			H6ULU05K0U
Volitelné příslušenství			
TOOLLESS LINE keystone modul RJ45 Cat.6 UTP, SFA samozářezový, podpora 4PPoE (802.3bt),			HSEMRJ6UWS
19" Patch Panel kompaktní 24xRJ45 UTP Cat.6 (třída E) 1U Světle šedý RAL7035			HSERU246GV
Kabel Cat.6 U/UTP 300MHz AWG24/1 LSOH B2ca-s1a,d1,a1 modrý, cívka 500 m	68	19	HSKU423BP5
Kabel Cat.6 U/UTP 300MHz AWG24/1 PVC Eca modrý 305m Třída reakce na oheň: Eca, barva pláště modrá, box 305m	69	18	HSEKU423P4
			HSEKU423CP