

Technický list produktu (datasheet): H6UTG30K0G

Propojovací kabel Cat.6a UTP 2xRJ-45 30m šedý

Technologie DualBoot, LS0H



Schrack Info

Propojovací kabel kategorie 6a nestíněný, 2x RJ45, DualBoot, 30 m, šedý



Technické informace

Kategorie	Cat.6 _A
Konstrukce kabelu	4x2xAWG26/7
Stínění kabelu	U/UTP
Vodič	Laněný vodič AWG 26/7 (0,457 mm)
Spojení	1:1
Přenosová rychlost	10 Gbit
Počet párů	4
Stínění	Nestíněný
Vnější plášť kabelu	LS0H
Funkce LED	bez funkce LED
Identifikace	Barevné klipsy

Technické informace - Pokračování

Hmotnost (netto) (kg)	0,99
Barva	Šedá
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	60
Teplotní podmínky - provozní (°C)	-20 až +60
Teplotní podmínky - instalační (°C)	0 až +50
Impedance (Ohm)	100 ± 5
Izolační odpor (MΩ*km)	> 2000MΩ/km
Propagation delay (ns/m)	≤ 427ns/100m
Napěťová pevnost (kontakt - kontakt) (V)	500V DC
RoHS	V souladu
Odpor ve smyčce (Ω/km)	250
PoE	IEEE 802.3af
PoE+	IEEE 802.3at
UPoE	Ano
Délka patchkabelu (m)	30,0

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Propojovací kabel Cat.6a UTP 2xRJ-45 30m šedý Technologie DualBoot, LS0H	H6UTG30K0G
Volitelné příslušenství	
Modul RJ45 UTP Cat.6A TIA/EIA AWG 24-22, PoE+, černý 1ks CKFVK000EP, balení 1 ks	HEKFMAUGI1
Modul RJ45 UTP Cat.6A TIA/EIA AWG 24-22, PoE+, černý 24ks CKFVK000, balení 24 kusů	HEKFMAUGI2