

Technický list produktu (datasheet): HIUSU10K0U

DualBoot LED ISDN patchkabel 2xRJ45 UTP 36/45, zelená, 10m

Technologie DualBoot LED, 2párové zapojení (36/45), typ CSIWGCD0100



PROPOJOVACÍ KABELY DUALBOOT LED ISND - HIUS

Propojovací kabely s konektory RJ45 saCon zelené barvy a v různých délkách. Implementovaná LED identifikace konců. Představují špičkové řešení nestíněných propojovacích kabelů pro telefonní a ISDN aplikace. Plně odpovídají požadavkům původní kategorie 3.

- Provedení pláště: FRNC a LSOH podle IEC 60332-1-2, IEC 60 754-2 a IEC 61 034
- Dostupné barvy pláště: zelená
- EMC: žádné, nestíněný konektor RJ45 saCon
- Plně v souladu s RoHS 2002/95/EC
- Zapojení: 2párové (3,6/4,5)

TECHNOLOGIE DUALBOOT

Představuje špičkové řešení ukončení krytky v konektoru. Krytka je složena z několika částí, které jsou pevnostně i mechanicky nalisovány a zastříknuty na samotný konektor RJ45. Toto řešení garantuje vysokou mechanickou odolnost při zachování flexibility kabelu a manipulace s konektory. Vysoká tažná síla bez poškození vnitřního zapojení konektoru. Pozlacené kontakty 50μ. Více než 1500 přepojovacích cyklů.

TECHNOLOGIE LED

LED světelná identifikace obou konců propojovacího kabelu je integrována přímo uvnitř samotného konektoru RJ45. Při aktivní funkci identifikace konců pomocí světla nedochází k ovlivnění přenosových vlastností. Princip funkce spočívá ve využití externího zdroje světla. Svítidla PatchFinder dodá dostatečný výkon k prosvícení celého propojovacího kabelu. Díky této technologii je nalezení obou konců propojovacího kabelu velmi rychlé a jednoduché. Toto řešení najde uplatnění u rozvaděčů s vysokou hustotou zakončených kabelů, které je potřeba dále distribuovat do ostatních komponent celé sítě.

Technické informace

Délka (netto) (mm)	50,00
Šířka (netto) (mm)	270,00
Výška (netto) (mm)	235,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,36
Minimální teplota okolí (°C)	-30
Maximální teplota okolí (°C)	70

POPIS	OBJ. ČÍSLO
DualBoot LED ISDN patchkabel 2xRJ45 UTP 36/45, zelená, 10m	HIUSU10K0U
Technologie DualBoot LED, 2párové zapojení (36/45), typ CSIWGCDCD0100	