

Technický list produktu (datasheet): HSATS508EE

SAT Multiswitch 5 IN 8 OUT pro Quattro + Quad LNB, vc.

including Power supply 12V 1,6A



SCHRACK-Info

Multiswitch HSATS508EE Series 5 - with signal attenuation adjustment – is a device featuring integrated high-frequency components combined with proven mechanical design, offering a well-balanced product with an excellent price-to-performance ratio.

It deliberately omits unnecessary control elements, indicator lights, and buttons.

Thanks to the use of active modules, the series consistently delivers sufficient signal strength.

The multiswitch HSATS508EE Series 5 is compatible with both Quattro and Quad LNBs.

- DVBT2
- Power supply: 12V
- LNB Support: Quattro / Quad
- Ports: Gold-plated F connectors
- Quick Installation

Technické informace

Délka (netto) (mm)	173,00
Šířka (netto) (mm)	128,00
Výška (netto) (mm)	54,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,65

Technické informace - Pokračování

Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	50

Datová tabulka: SAT Multiswitch 5 IN 8 OUT pro Quattro + Quad LNB, vc.

Artikelnummer		HSATS508EE	HSATS516EE
Nummer Eingänge	SAT/IF	4 (F)	4 (F)
	Terr.	1 (F)	1 (F)
Ausgänge		8	16
		(F)	(F)
terr. Verstärker 47 - 862MHz (Attenuator 0 dB... -15dB)		ja	ja
Auswahl LNB/Polarität		18V/22KHZ 13V/22KHZ 18V 13V	
Frequenzbereich	SAT/IF	950 - 2200MHz	950 - 2200MHz
	Terr.	47 - 862MHz	47 - 862MHz
Verlust über Teilnehmerausgänge (dB)	SAT/IF @ 950MHz	0dB	-1 dB
	SAT/IF @ 2150MHz	8dB	7dB
	terr. Rec./Out 1-8	8dB	8dB
	+/- 1,5dB terr. Rec./Out 9-16		8dB
Alle Werte liegen innerhalb einer Toleranz von	terr. Rec./Out 17-24		
	terr. Rec./Out 24-32		

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
SAT Multiswitch 5 IN 8 OUT pro Quattro + Quad LNB, vc. including Power supply 12V 1,6A	HSATS508EE
Volitelné příslušenství	
SAT LNB Quattro pro připojení k multiswitchi, 40mm přívod	HSATLSA--A
SAT zásuvka R/CATV/SAT, A, rámeček + nástěnný box, 9010 koncová	HSATD3M
SAT koncová zásuvka R/CATV/2xSAT, A, rámeček+nást.box,9010 including 80x80mm frame and wallmount box, RAL9010	HSATD4M
SAT rozvaděč plechový,perf.mont.deska,3-b.zámek,400x400x200 RAL7035	HSATG442M
SAT rozvaděč plechový,perf.mont.deska,3-b.zámek,600x600x200 RAL7035	HSATG662M
Kabel DIGI-SAT 3050 75Ohmů, 1,02/4,6, 105dB, třída A++, B2ca Třída reakce na oheň: B2ca s1b, d1, a1, třída A++, 3násobné stínění	XC1612023
Kabel DIGI-SAT 3040 75Ohmů, 1,02/4,6/6,8, 110dB, třída A,PVC Bílý plášť, trojnásobné stínění, cívka 100 metrů	XC1609801
Kabel DIGI-SAT 3010 75Ohmů, 1,13/4,8, 95dB, třída A, PVC Bílý plášť, dvojnásobné stínění, cívka 100 metrů	XC1609401
Kabel DIGI-SAT 3030 75Ohmů, 1,02/4,6, 100dB, třída A, PVC Bílý plášť, trojnásobné stínění, cívka 100 metrů	XC1609901
Kabel DIGI-SAT 3010 75Ohmů, 1,13/4,8, 95dB, třída A, PVC Bílý plášť, dvojnásobné stínění, cívka 100 metrů	XC1609401
Kabel DIGI-SAT 3000 75Ohmů, 1,02/4,6, 90dB, třída A, PVC Bílý plášť, dvojnásobné stínění, cívka 100 metrů	XC1608901
Kabel koax D-S 3011,75 Ohmů, Al PE černý plášť, cívka 100 m Černý plášť, dvojnásobné stínění, cívka 100 metrů	XC1601501