

Technický list produktu (datasheet): HSATWT50S-

SAT držák stožáru antény, sada pro průměr 38-60mm, 50cm, ocel

2 díly



SCHRACK-Info

Hot-dip galvanized steel wall bracket, 2-part, for the securely attaching a mast tube with a diameter of Ø 38 to 60mm to the wall. Wall distance: 150mm, adjustable by 10cm. Mast tube not included.

TECHNICAL DATA

- Material: Quality steel
- Struts : Flat profile 30 x 5mm
- Surface: hot-dip galvanizing approx. 80
- Wall distance: 500mm, adjustable up to 10cm
- twist-proof: with 2x twist-proof claws
- consisting of: 1x bipod and 1x tripod holder
- suitable for mast tubes : Ø 38 to 60mm

Technické informace

Délka (netto) (mm)	520,00
Šířka (netto) (mm)	560,00
Výška (netto) (mm)	50,00
Hmotnost (netto) (kg)	3,90
Minimální teplota okolí (°C)	-40
Maximální teplota okolí (°C)	60

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
SAT držák stožáru antény, sada pro průměr 38-60mm, 50cm, ocel 2 díly	HSATWT50S
Volitelné příslušenství	
SAT stožár, délka 2m, průměr 50mm, žárově zink. ocel 1,5mm	HSATMM20S
SAT stožár, délka 2m, průměr 60mm, žárově zink. ocel 2mm	HSATMM20S6
SAT stožár, délka 3m, průměr 50mm, žárově zink. ocel 2mm	HSATMM30S
SAT stožár, délka 3m, průměr 60mm, žárově zink. ocel 2mm	HSATMM30S6