

Technický list produktu (datasheet): HSED02UB2F

Dat.zásuvka modul., p.omítku, 2 moduly (45st.), neos., RAL 1013



Technické informace

Hmotnost (netto) (kg)	0,08
Minimální teplota okolí (°C)	-10
Maximální teplota okolí (°C)	60
SCHRACK Formát	SFA a SFB
Instalace	Nástěnná montáž Podlahová krabice / box Kabelový kanál Pod omítku
Portů	2
Barva	RAL 1013
Stupeň ochrany krytí	IP20

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Dat.zásuvka modul.,p.omítka, 2 moduly (45st.),neos.,RAL 1013	HSED02UB2F
Volitelné příslušenství	
TOOLLESS LINE keystone modul RJ45 stíněný, Cat.6a (SFA) samozářezový, 10GB 4PPoE 100W	HSEMRJ6GWA
TOOLLESS LINE keystone modul RJ45 stíněný, Třída Ea (SFA) samozářezový, 10GB 4PPoE 100W	HSEMRJ6GWT
TOOLLESS LINE keystone modul RJ45 stíněný, Cat.6 (SFA) samozářezový	HSEMRJ6GWS
TOOLLESS LINE keystone modul RJ45 stíněný, Cat.5e (SFA) samozářezový	HSEMRJ5GWS
TOOLLESS LINE keystone modul RJ45 stíněný, Cat.6a 10GB (SFB) samozářezový, 4PPoE 100W	HSEMRJ6GBA
TOOLLESS LINE keystone modul RJ45 stíněný, Cat.6 (SFB) samozářezový	HSEMRJ6GBS
TOOLLESS LINE keystone modul RJ45 nestíněný, Cat.6 (SFA) samozářezový, podpora 4PPoE (802.3bt),	HSEMRJ6UWS
TOOLLESS LINE keystone modul RJ45 nestíněný, Cat.5e (SFA) samozářezový, bílý terminační blok	HSEMRJ5UWS
Keystone modul - spojka 2x RJ45 STP, Třída Ea, SFA	HSEMRKRGWS
Keystone modul koaxiální, F - F spojka, 75 Ohmů	HSEMRKFFWS
Keystone modul FO pro SC-S/LC-D, neosazený	HSEMRLLLWS