

Technický list produktu (datasheet): HSELS043TP

19" FO vana kompletní 4xST 50/ 125µm OM3 1U CLASSIC

4 vlákna, RAL 7035, výsuvné čelo, včetně spojek, pigtailů a kazet, třída C podle IEC 61753-1



SCHRACK-Info

Chassis

- Two pieces removable 19" holders. Depth adjustable up to 40mm
- Sliding tray design:
for 24 ST / FC couplers
- Blindcovers are used to cover unused openings
- Four openings for cable-gland
- Two fittings M22
- Material: Sheet steel, powder -coated, RAL 7035
- Sheet steel thickness:
Chassis: 1,0mm
Sliding tray: 1,25mm
Frontpanel: 1,4mm
19" holder: 1,5mm

SPLICE-CASSETTES

- For shrink splice protectors
up to 12 fibres: 1 splice-cassette
up to 24 fibers: 2 splice-cassettes

STANDARDS

- EN 50173-1, EN 61300-3-6, EN 61300-3-34

Technické informace

Šířka (netto) (mm)	480,00
Výška (netto) (mm)	44,00
Hloubka (netto) (mm)	242,00
Hmotnost (netto) (kg)	2,53
Vlákno	50/125 μ OM3 multimode
Barva	RAL 7035 (světle šedá)
Vložný útlum (IL) - typický (dB)	< 0,2
Útlum odrazu (RL) - typický (dB)	> 35
Minimální teplota okolí (°C)	-10
Maximální teplota okolí (°C)	70
Počet vláken	4

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
19" FO vana kompletní 4xST 50/125µm OM3 1U CLASSIC	HSELS043TP
4 vlákná, RAL 7035, výsuvné čelo, včetně spojek, pigtailů a kazet, třída C podle IEC 61753-1	
Volitelné příslušenství	
Ochrana sváru 60mm, balení 10 ks	HELSP00011
Ochrana sváru 40mm, balení 10ks	HELSP00010
Čisticí nástroj pro optické vlákna SC, ST, FC a E2000	HSELSZT002
Vhodné pro konektory UPC a APC. Více než 1 000 čisticích cyklů.	
Měřič výkonu FO s integr. laserovým zdrojem světla (VFL)	HSELSZT003
Možnost testování měděného kabelu s konektorem RJ45. POZOR: Jedná se o produkt laserové třídy 2. Nedívejte se přímo do paprsku. Pokud zařízení nepoužíváte, vždy nechte kryt portu VFL nasazený. Při práci s optickými systémy se doporučuje používat ochranné brýle proti laserovému záření.	
Optický propojovací kabel duplex ST-ST 50/125 OM3 2m	
LS0H-3, barva tyrkysová	HLP23TT02F

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Volitelné příslušenství	
Optický propojovací kabel duplex ST-ST 50/125 OM3 5m LSOH-3, barva tyrkysová	HLP23TT05F
Optický propojovací kabel duplex ST-SC 50/125 OM3 2m LSOH-3, barva tyrkysová	HLP23TC02F
Optický propojovací kabel duplex ST-SC 50/125 OM3 5m LSOH-3, barva tyrkysová	HLP23TC05F
Optický propojovací kabel duplex LC-ST 50/125 OM3 2m LSOH-3, barva tyrkysová	HLP23LT02F
Optický propojovací kabel duplex LC-ST 50/125 OM3 5m LSOH-3, barva tyrkysová	HLP23LT05F