

Technický list produktu (datasheet): HSELS085LP

19" FO vana kompletní 8xLC 50/ 125µm OM2 1U CLASSIC

8 vláken, RAL 7035, výsuvné čelo, včetně spojek, pigtailů a kazet, třída C podle IEC 61753-1



SCHRACK-Info

Chassis

- Two pieces removable 19" holders. Depth adjustable up to 40mm
- Sliding tray design:
for 12 LC Duplex couplers
- Blindcovers are used to cover unused openings
- Four openings for cable-gland
- Two fittings M22
- Material: Sheet steel, powder -coated, RAL 7035
- Sheet steel thickness:
Chassis: 1,0mm
Sliding tray: 1,25mm
Frontpanel: 1,4mm
19" holder: 1,5mm

SPLICE-CASSETTES

- For shrink splice protectors
up to 12 fibres: 1 splice-cassette
up to 24 fibers: 2 splice-cassettes

STANDARDS

- EN 50173-1, EN 61300-3-6, EN 61300-3-34

Technické informace

Šířka (netto) (mm)	480,00
Výška (netto) (mm)	44,00
Hloubka (netto) (mm)	242,00
Hmotnost (netto) (kg)	2,53
Barva	RAL 7035 (světle šedá)
Minimální teplota okolí (°C)	-10
Maximální teplota okolí (°C)	70
Vložný útlum (IL) - typický (dB)	< 0,2
Úlum odrazu (RL) - typický (dB)	> 35
Vlákno	50/125μ OM2 multimode
Počet vláken	8

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
19" FO vana kompletní 8xLC 50/125µm OM2 1U CLASSIC 8 vláken, RAL 7035, výsuvné čelo, včetně spojek, pigtailů a kazet, třída C podle IEC 61753-1	HSELS085LP
Volitelné příslušenství	
Ochrana sváru 60mm, balení 10 ks	HELSP00011
Ochrana sváru 40mm, balení 10ks	HELSP00010
Optický propojovací kabel duplex LC-LC 50/125 OM2 2m LSOH-3, barva oranžová	HLP25LL02F
Optický propojovací kabel duplex LC-LC 50/125 OM2 5m LSOH-3, barva oranžová	HLP25LL05F
Optický propojovací kabel duplex LC-SC 50/125 OM2 2m LSOH-3, barva oranžová	HLP25LC02F
Optický propojovací kabel duplex LC-SC 50/125 OM2 5m LSOH-3, barva oranžová	HLP25LC05F
Optický propojovací kabel duplex LC-ST 50/125 OM2 2m LSOH-3, barva oranžová	HLP25LT02F
Optický propojovací kabel duplex LC-ST 50/125 OM2 5m LSOH-3, barva oranžová	HLP25LT05F