


Technický list produktu (datasheet): HSELS089MR

Optický box na DIN lištu 8xLC/APC 9/125μm OS2

8 vláken, RAL 7035, včetně spojek a pigtailů



Technické informace

Šířka (netto) (mm)	126,00
Výška (netto) (mm)	35,20
Hloubka (netto) (mm)	155,65
Hmotnost (netto) (kg)	0,59
Vlákno	9/125μ OS2 singlemode / G.652D
Barva	RAL 7035 (světle šedá)
Vložný útlum (IL) - typický (dB)	≤0,2
Úlum odrazu (RL) - typický (dB)	≥50
Minimální teplota okolí (°C)	-10
Maximální teplota okolí (°C)	70
Počet vláken	8
Spojky a konektory	LC/APC

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Optický box na DIN lištu 8xLC/APC 9/125µm OS2 8 vláken, RAL 7035, včetně spojek a pigtailů	HSELS089MR
Volitelné příslušenství	
Ochrana sváru 60mm, balení 10 ks	HELSP00011
Ochrana sváru 40mm, balení 10ks	HELSP00010
Čistící nástroj pro optické vlákna LC a MU Vhodné pro konektory UPC a APC. Více než 1 000 čistících cyklů.	HSELSZT001
Měřič výkonu FO s integr. laserovým zdrojem světla (VFL) Možnost testování měděného kabelu s konektorem RJ45. POZOR: Jedná se o produkt laserové třídy 2. Nedívejte se přímo do paprsku. Pokud zařízení nepoužíváte, vždy nechte kryt portu VFL nasazený. Při práci s optickými systémy se doporučuje používat ochranné brýle proti laserovému záření.	HSELSZT003
Optický propojovací kabel duplex LC-LC APC 9/125 OS2 2m LSOH-3, barva žlutá	HLP29MM02F
Optický propojovací kabel duplex LC-LC APC 9/125 OS2 5m LSOH-3, barva žlutá	HLP29MM05F
Optický propojovací kabel duplex LC-SC APC 9/125 OS2 2m LSOH-3, barva žlutá	HLP29MD02F
Optický propojovací kabel duplex LC-SC APC 9/125 OS2 5m LSOH-3, barva žlutá	HLP29MD05F