

Technický list produktu (datasheet): HSELS125LP

# 19" FO vana kompletní 12xLC 50/ 125µm OM2 1U CLASSIC

12 vláken, RAL 7035, výsuvné čelo, včetně spojek, pigtailů a kazet, třída C podle IEC 61753-1



## SCHRACK-Info

### Chassis

- Two pieces removable 19" holders. Depth adjustable up to 40mm
- Sliding tray design:  
for 12 LC Duplex couplers
- Blindcovers are used to cover unused openings
- Four openings for cable-gland
- Two fittings M22
- Material: Sheet steel, powder -coated, RAL 7035
- Sheet steel thickness:  
Chassis: 1,0mm  
Sliding tray: 1,25mm  
Frontpanel: 1,4mm  
19" holder: 1,5mm

## SPLICE-CASSETTES

- For shrink splice protectors  
up to 12 fibres: 1 splice-cassette  
up to 24 fibers: 2 splice-cassettes

## STANDARDS

- EN 50173-1, EN 61300-3-6, EN 61300-3-34

## Technické informace

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Šířka (netto) (mm)               | 480,00                 |
| Výška (netto) (mm)               | 44,00                  |
| Hloubka (netto) (mm)             | 242,00                 |
| Hmotnost (netto) (kg)            | 2,53                   |
| Barva                            | RAL 7035 (světle šedá) |
| Minimální teplota okolí (°C)     | -10                    |
| Maximální teplota okolí (°C)     | 70                     |
| Vložný útlum (IL) - typický (dB) | < 0,2                  |
| Úlum odrazu (RL) - typický (dB)  | > 35                   |
| Vlákno                           | 50/125μ OM2 multimode  |
| Počet vláken                     | 12                     |

## Tabulka objednacích čísel

| POPIS                                                                                                                                                | OBJ. ČÍSLO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 19" FO vana kompletní 12xLC 50/125µm OM2 1U CLASSIC<br>12 vláken, RAL 7035, výsuvné čelo, včetně spojek, pigtailů a kazet, třída C podle IEC 61753-1 | HSELS125LP |
| <b>Volitelné příslušenství</b>                                                                                                                       |            |
| Ochrana sváru 60mm, balení 10 ks                                                                                                                     | HELSP00011 |
| Ochrana sváru 40mm, balení 10ks                                                                                                                      | HELSP00010 |
| Optický propojovací kabel duplex LC-LC 50/125 OM2 2m<br>LSOH-3, barva oranžová                                                                       | HLP25LL02F |
| Optický propojovací kabel duplex LC-LC 50/125 OM2 5m<br>LSOH-3, barva oranžová                                                                       | HLP25LL05F |
| Optický propojovací kabel duplex LC-SC 50/125 OM2 2m<br>LSOH-3, barva oranžová                                                                       | HLP25LC02F |
| Optický propojovací kabel duplex LC-SC 50/125 OM2 5m<br>LSOH-3, barva oranžová                                                                       | HLP25LC05F |
| Optický propojovací kabel duplex LC-ST 50/125 OM2 2m<br>LSOH-3, barva oranžová                                                                       | HLP25LT02F |
| Optický propojovací kabel duplex LC-ST 50/125 OM2 5m<br>LSOH-3, barva oranžová                                                                       | HLP25LT05F |